

180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 30 kwietnia 1948 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczyczych.

Na podstawie art. 148 prawa górniczego z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 654) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 91, poz. 627 i z 1947 r. Nr 24, poz. 93 oraz Nr 65, poz. 383) zarządzam, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczyczych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 22, poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Użyte w poszczególnych paragrafach określenie „kierownik składu“ zastępuje się określeniem „osoba wydająca materiały wybuchowe“.
- 2) W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakłady górnicze zatrudniające pod ziemią ponad 50 robotników mogą przechowywać materiały wybuchowe w ilości zatwierdzonej przez wyższy urząd górniczy oraz środki zapalcze w odpowiedniej ilości z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu składowania danego materiału wybuchowego i rzeczywistego zapotrzebowania zakładu“.
- 3) W § 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie następujące:
„8. Drzwi znajdujące się w składzie powinny być jednoskrzydłowe, żelazne, pełne, otwierane na zewnątrz i zamykane na zamek skrzynkowy. W czasie nieobecności osoby wydającej materiały wybuchowe lub jej zastępcy wszystkie drzwi w składzie winny być zamknięte na klucz. W odniesieniu do składów, w których ma być przechowywany proch górniczy i podobne materiały, obowiązuje zastrzeżenie zawarte w § 23“.
- 4) W § 20 ust. 2 wyrażenie „do 10%“ zastępuje się wyrażeniem „powyżej 10%“.
- 5) § 24 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 24. 1. W razie dokonywania jakichkolwiek remontów i napraw w przedsionku lub ma-

gazynie wszystkie znajdujące się w przedsionku i magazynie materiały wybuchowe i środki zapalcze należy usunąć i na czas tych robót przechować w innych zamkniętych na klucz pomieszczeniach odpowiednio zabezpieczonych przed wybuchem oraz dostępem niepowołanych osób. Gdyby takich pomieszczeń nie było w zakładzie górniczym, nie należy do czasu ich urządzenia przedsięwziąć powyższych robót w składzie.

2. W razie wykonywania na terenie składu robót spawalniczych materiały wybuchowe i środki zapalcze należy na czas tych robót ze składu usunąć i przechować w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1“.

- 6) W § 27 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Oprócz osoby wydającej materiały wybuchowe i jej zastępcy wstęp do magazynu dozwolony jest innym pracownikom zakładu górniczego tylko na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego. Do magazynu, w którym znajdują się materiały wybuchowe i środki zapalcze, mogą ponadto wejść za wiedzą osoby wydającej materiały wybuchowe i w jej obecności pracownicy, którym poruczono wnoszenie lub wynoszenie skrzynek z materiałami wybuchowymi i środkami zapalczymi. Poza tym wstęp do składu z wyłączeniem magazynu dozwolony jest tylko przodowym i strażowym na podstawie służbowego zlecenia wpisanego do książki strzelniczej oraz osobom dozoru ruchu“.

- 7) W § 29 ust 1 po wyrazie „Odległość“ wstawia się wyraz „komory“; ponadto dodaje się na końcu tego ustępu nowe zdanie w brzmieniu:

„Wejście z chodnika dla ruchu pieszego lub przewozowego do chodników prowadzących do składu ma być zaopatrzone w drzwi żelazne zamykane na klucz: w czasie nieobecności

osoby wydającej materiały wybuchowe lub jej zastępcy drzwi te powinny być zamknięte na klucz“.

8) Ust. 2 § 29 skreśla się.

9) W § 29 ust. 3 skreśla się wyrazy „co najmniej 5 m.“, a w ich miejsce wstawia się wyrazy:

„dla komór o zawartości:

a) do 500 kg mat. wyb. co najmniej	4 m
b) „ 1000 „ „ „ „ „	5 m
c) „ 2000 „ „ „ „ „	6 m
d) „ 3000 „ „ „ „ „	7 m
e) „ 4000 „ „ „ „ „	8 m
f) „ 5000 „ „ „ „ „	9 m

10) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 30. Przepisy zawarte w §§ 17—25, 27 i 28 niniejszego rozporządzenia stosuje się do składów podziemnych z następującymi zmianami:

a) wyraz: „magazyn“ oznacza „komorę“;

b) przepisów zawartych w ust. 2, 3 i 4 § 17 nie stosuje się do składów podziemnych; również nie dotyczy tych składów przewidziany w § 17 ust. 5 obowiązek urządzenia izby ekspedycyjnej; w razie konieczności urządzenia takiej izby może ona nie łączyć się bezpośrednio z przedsionkiem;

c) ilość materiałów wybuchowych, przechowywanych w jednej komorze, nie może przekraczać 5000 kg; Wyższy Urząd Górniczy określa, jakie rodzaje materiałów wybuchowych różnych kategorii i w jakich ilościach mogą być przechowywane w jednej komorze;

d) w komorze przeznaczony na przechowywanie materiałów wybuchowych różnych rodzajów powinny być one od siebie odgradzane w celu uniemożliwienia przedostania się skrzynek do niewłaściwej przegrody;

e) jeżeli w przedsionku ma się odbywać wydawanie materiałów wybuchowych, grubość ściany odgradzającej od komory (§ 17 ust. 1) ma wynosić co najmniej 30 cm.;

f) przewidziana w § 22 ust. 1 możliwość urządzenia wnęki w magazynie nie dotyczy składów podziemnych;

g) w § 22 ust. 4 wyrazy „w magazynie“ oznaczają: „w składzie“.

11) W § 34:

a) w ust. 1 końcowy wyraz „strzelniczych“ zastępuje się wyrazem „górnich“;

b) w ust. 3 wyrazy w nawiasie „(§ 17 ust. 5)“

zastępuje się wyrazami w nawiasie „(§ 17 ust. 5 i § 30)“;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„W czasie wykonywania czynności wymienionych w ust. 3 drzwi prowadzące do magazynu, a w składzie podziemnym—do komory powinny być zamknięte na klucz. Jeżeli powyższe czynności wykonuje się w składzie podziemnym, mają być zamknięte na klucz również drzwi sąsiednich przedsionków i komór“.

12) W § 35:

W ust. 2 zamieszczony w wierszu 7 i 8 wyraz „powinno“ zastępuje się wyrazami „nie może“, zaś na końcu tego ustępu dodaje się po kropce zdanie: „Odbiorca obowiązany jest w obecności osoby wydającej materiały wybuchowe lub jej zastępcy skontrolować zawartość otrzymanej skrzynki strzelniczej (puszki, torby)“.

13) W § 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli do przewozu używa się liny bez końca, wózek z materiałem wybuchowym (środkiem zapalczym) powinien być doczepiony w takim odstępnie do najbliższego wózka roboczego, aby lina ciągnąca nie wlokła się po spągu chodnika“.

14) W § 44 ust. 5 skreśla się zamieszczone w nawiasie wyrazy „(z wyjątkiem liny bez końca)“.

15) W § 52 ust. 4 końcowe wyrazy „10 kg“ zastępuje się wyrazami „15 kg“.

16) W § 56:

a) treść dotychczasową oznacza się jako ust. 1;

b) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli osoba, której wydano materiał wybuchowy, ulegnie podczas pracy wypadkowi lub nagłej chorobie, wówczas sztygar, oddziałowy lub jego zastępca odpowiedzialny jest za zwrot do składu niezwytego materiału wybuchowego i środków zapalczych“.

17) W § 60 skreśla się wyrazy w nawiasie „(przodowi i strzałowi)“.

18) Tytuł rozdziału 13 otrzymuje brzmienie: „Przepisy przejściowe i końcowe“.

19) Dotychczasowy § 66 zastępuje się §§ 66 i 67 w brzmieniu:

„§ 66. 1. Przepisów zawartych w §§ 29 i 30 niniejszego rozporządzenia dotyczących budowy podziemnych składów materiałów wybuchowych nie stosuje się do już istniejących składów, do których stosuje się przepisy sprzed dnia 4 marca 1947 r.“

2. Wyższy Urząd Górniczy może żądać przystosowania już istniejących składów materiałów wybuchowych w części lub w całości do przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Ilość materiałów wybuchowych przechowywanych w komorach już istniejącego składu podziemnego nie może przekraczać 5.000 kg w jednej komorze. Odpowiedniego przystosowania składu należy dokonać w terminie dwuletnim“.

“§ 67. 1. W wyjątkowych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes zakładu górniczego, a względy bezpieczeństwa ruchu i pracowników tego zakładu nie stoją na przeszkodzie, może zezwolić na odstępstwa od przepisów zawartych w rozdziałach 7 i 10 okręgowy urząd górniczy, zaś na odstępstwa

od przepisów zawartych w § 9 oraz rozdziałach 3—6, 8—9 i 11 Wyższy Urząd Górniczy na wniosek okręgowego urzędu górniczego.

2. Zezwolenie powyższych władz górniczych powinno być udzielone na piśmie i dokładnie określać granicę dopuszczalnego odstępstwa“.

20) Dotychczasowy § 67 oznacza się liczbą porządkową: „68“; w ust. 2 dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem zawartym w § 66 ust. 1“.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Przemysłu i Handlu:

Hilary Minc