

71

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU, MINISTRA ROLNICTWA
I PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI**

z dnia 8 marca 1965 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz
i spichrzach zbożowych.**

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 260 oraz z 1960 r. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Ściany w pomieszczeniach płuczek, jeżeli odległość płuczki od ścian wynosi mniej niż 2,5 m, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2 m od poziomu podłogi materiałem nienasiąkliwym.”;
- 2) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Do oświetlania komór zbożowych, mącznych i otrębowych oraz komór silosowych w wytwórniach pasz dopuszcza się stosowanie:
 - 1) lamp stałych umieszczonych na zewnątrz komory w hermetycznym oszkleniu,
 - 2) lamp przenosnych umieszczonych na zewnątrz komory i tak skonstruowanych, aby nie zachodziła możliwość wpuszczenia ich do komory; lampy te powinny być zasilane prądem o napięciu nie przekraczającym 23 V oraz pyłoszczelne i zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem klosza,
 - 3) indywidualnych elektrycznych lamp górniczych.”;
- 3) w § 62 dotychczasową treść tego przepisu oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 - „2. Urządzeniami aspiracyjnymi są wolno stojące lub związane konstrukcyjnie z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi wentylatory, filtry, cyklony, komory pyłowe.”;
- 4) § 63 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 63. Do urządzeń aspiracyjnych należy przyłączyć:
 - 1) wszystkie maszyny i urządzenia produkcyjne mogące wydzielać w czasie pracy pył do pomieszczeń, zainstalowane w młynach handlowych, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych,
 - 2) wialnie zbożowe, żubrowniki, łuszczarki i szrotkarki we wszystkich młynach oraz ma-

szyny mielące w młynach gospodarczych posiadających więcej niż dwie pary walców mielących.”;

- 5) w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
 - 1) młynów gospodarczych oraz wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę — w zakresie stosowania mechanicznych pakarek,
 - 2) młynów gospodarczych — w zakresie stosowania mieszarek do otrąb,
 - 3) młynów gospodarczych do 2 par walców mielących — w zakresie stosowania mieszarek do mąki.”;
- 6) § 83 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 83. 1. Przejścia pomiędzy pryzmami składowanych surowców lub przetworów nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
 2. Dopuszcza się składowanie surowców i przetworów w pryzmach opartych o ściany, pod warunkiem, że konstrukcja ścian magazynu jest dostosowana do tego rodzaju składowania.”;
- 7) § 114 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 114. W nowo budowanych młynach odległość między odsiewaczami płaskimi a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,80 m, a szerokość przejścia między odsiewaczami płaskimi, przeznaczonego do komunikacji — co najmniej 1,20 m.”;
- 8) § 118 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 118. Prażarki ogrzewane bezpośrednio z paleniska umieszczonego pod prażarką powinny znajdować się w pomieszczeniach wydzielonych przeciwpożarowo, wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.”;
- 9) w § 133:
 - a) w pkt 2 lit. b) skreśla się wyrazy „młynów gospodarczych oraz”;
 - b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - „3) do dnia 31 grudnia 1967 r. — §§ 63 i 73 ust. 1 w stosunku do młynów gospodarczych.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: *F. Pisula*

Minister Rolnictwa: w z. *S. Gucwa*

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości:

W. Lechowicz