

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 19 grudnia 1988 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62), wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 42

— 630 —

Poz. 333

1) w § 67 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, dla każdej instalacji wodociągowej należy przewidzieć możliwość zastosowania urządzeń służących do pomiaru zużycia wody.”;

2) w § 89:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, należy przewidzieć możliwość zastosowania urządzeń do pomiaru całkowitej ilości dostarczonej energii cieplnej.”;

3) w § 100:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do jednego przewodu dymowego mogą być włączone najwyżej trzy paleniska w odległości nie mniejszej niż 1,5 m w pionie. Oddzielne przewody należy stosować do palenisk kuchennych.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zabronione jest stosowanie:

- 1) zbiorczych przewodów spalinowych do urządzeń gazowych z odprowadzeniem spalin do przewodu kominowego,
- 2) dodatkowych indywidualnych mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych z przewodami spalino-

wymi lub przewodami wentylacyjnymi, obsługującymi więcej niż jeden lokal.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W budynkach usytuowanych na obszarach o wzmożonej wietrzności, określonej zgodnie z charakterystyką maksymalnej prędkości wiatrów, opracowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, należy stosować nasady kominowe, pobudzające ciąg na wyłotach przewodów spalinowych.”

§ 2. W zarządzeniu nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe (Dziennik Budownictwa z 1971 r. Nr 2, poz. 3), w § 10 ust. 4 i 5 skreśla się.

§ 3. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu nowych budynków oraz przy odbudowie, przebudowie, rozbudowie i połączonym z modernizacją lub wymianą elementów remoncie budynków istniejących.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się także, w miarę technicznych możliwości, do budynków istniejących oraz do budynków realizowanych na podstawie projektów opracowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
B. Ferensztajn