

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Oleksy*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. (poz. 767)

**WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ
KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE**

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
1	2	3	4
2804	2804 2804 69 00 0	Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale: — Krzem: — — Pozostały	1000 ton
2826	2826 2826 12 00 0	Fluorki, fluorokrzemiany, fluorogliniany i inne złożone sole fluorowe: — Fluorki: — — Glinu	2500 ton
3801	3801 3801 20 3801 20 10 0	Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów: — Grafit koloidalny lub półkoloidalny: — — Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny	15 ton
3804	3804 00 3804 00 10 0	Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej łącznie z ligninosulfaniami, ale wyłączać olej talowy z poz. nr 3803: — Stężony ług siarczynowy	1600 ton
3901	3901 3901 10 3901 10 90 0	Polimery etylenu w formach podstawowych : — Polietylen o gęstości poniżej 0,94 : — — Pozostałe	1500 ton

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
1	2	3	4
6806	6806	Wełna żuźłowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, ity porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących ciepłnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż z poz. nr 6811 lub 6812 albo działem 69 :	
	6806 10 00 0	— Wełna żuźłowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne (łącznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belach	50 ton
7202	7202	Żelazostopy:	
	7202 49	— Żelazochrom:	
	7202 49 50 0	— — Pozostały:	
	7202 49 50 0	— — — Zawierający w masie powyżej 0,05%, ale nie przekraczający 0,5% węgla	1750 ton
	7202 70 00 0	— Żelazomolibden	1230 ton
	7202 80 00 0	— Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram	95 ton
	7202 92 00 0	— Pozostały:	
	7202 92 00 0	— — Żelazowanad	780 ton
	7202 93 00 0	— — Pozostały:	
	7202 93 00 0	— — — Żelazoniob	41 ton
	7202 99	— — Pozostały:	
	7202 99 11 0	— — — Żelazofosfor:	
	7202 99 11 0	— — — — Zawierający w masie powyżej 3%, ale mniej niż 15% fosforu (ECSC)	540 ton
	7202 99 80 0	— — — Pozostałe	12,5 tony
7208	7208	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nie platerowane, nie pokrywane ani nie powlekane:	
		— Pozostałe, zwinięte, nie obrabione dalej oprócz walcowania na gorąco:	

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
1	2	3	4
ex	7208 36 00 0 7208 36 00 0	— — O grubości powyżej 10 mm (ECSC) Taśma do zwijania rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 10.2, 11.0, 12.5 mm i szerokości od 900 do 1250 mm	6000 ton
	7208 37	— — O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm:	
	7208 37 90 0	— — — Pozostałe (ECSC)	
ex	7208 37 90 0	Taśma do zwijania rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 6.3, 7.1, 8.0, 8.8, 9.5 mm i szerokości od 900 do 1250 mm	9600 ton
7209	7209	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane: — Zwinięte, nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno:	
	7209 18	— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm :	
	7209 18 91 0	— — — Pozostałe: — — — — O grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm (ECSC)	
ex	7209 18 91 0	Blacha stalowa zimnowalcowana (nieżarzona tzw. "full-hard") o grubości 0,45 mm w kręgach o szerokości od 600 do 1500 mm	20 000 ton