

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie cel na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Oleksy*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r.
(poz. 772)

**WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ
KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE**

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
2505	2505	Naturalne piaski wszystkich rodzajów, również barwione, inne niż piaski metalonośne z Działu 26:	820 ton
	ex 2505 90 00 0	— Pozostałe	
	2505 90 00 0	Piasek do szczelinowania złoża z zawartością frakcji podstawowej 90% wagowo o granulacjach: 1,7 - 0,85 mm podziarno < 0,6 mm - mniej niż 1% naziarno > 2,0 mm - mniej niż 0,1% 1,18 - 0,6 mm podziarno < 0,42 mm - mniej niż 1% naziarno > 1,7 mm - mniej niż 0,1% 0,85 - 0,425 mm podziarno < 0,3 mm - mniej niż 1% naziarno > 1,18 mm - mniej niż 0,1%	
2508	2508	Inne gliny (z wyjątkiem ilów porowatych z pozycji Nr 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet wypalane; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe:	220 ton
	ex 2508 10 00 0	— Bentonit	
	2508 10 00 0	Bentonit do płuczek wiertniczych o zapiaszczeniu poniżej 1% wagowo	
3804	3804 00	Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej łącznie z ligninosulfonianami, ale wyłączaając olej talowy z pozycji nr 3803:	2 tony
	ex 3804 00 90 0	— Pozostały	
	3804 00 90 0	Bezchromowe lignosulfaniany rozrzedzające płuczkę wiertniczą lub obniżające jej lepkość	
7304	7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, ze stali:	
		— Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa w rodzaju używanych do wiercenia ropy naftowej lub gazów:	
	7304 29	— — Pozostałe:	

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
	7304 29 19 0	— — — Z wyłączeniem o średnicy przekraczającej 406,4 mm	
ex	7304 29 19 0	Rury wydobywcze o średnicy 73 mm, ścianka 5,5 mm (2 7/8" OD, 6,5 LB/FT), typ EUE 8RD THD, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT	7 700 m
ex	7304 29 19 0	Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 177,8 mm gwintowane ze złączkami (7" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT	6 000 m
ex	7304 29 19 0	Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 244,5 mm gwintowane ze złączkami (9 5/8" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT	1 800 m
ex	7304 29 19 0	Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 339,7 mm gwintowane ze złączkami (13 3/8" OD) gwintowane ze złączkami ze stali w zakresie od J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT	200 m
7326	7326	Pozostałe artykuły ze stali:	
	7326 90	— Pozostałe:	
	7326 90 97 0	— — — Pozostałe artykuły ze stali:	
ex	7326 90 97 0	— — — Pozostałe	
	7326 90 97 0	Żerdzie pompowe o średnicy 25 mm i większej (1" i większej), przenoszące wysoki moment obrotowy, do napędów wglębnych pomp śrubowych mających zastosowanie w odwiertach na złożach metanu z pokładów węgla	7 700 m
8207	8207	Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:	
	8207 19	— Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:	
	8207 19 10 0	— — — Pozostałe, łącznie z częściami:	
		— — — Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentu polikrystalicznego	

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
ex	8207 19 10 0	Koronki rdzeniowe skrawające z wstawkami z diamentu polikrystalicznego typu Anti - Whirl, oznaczone symbolem "AR" lub "AW"	9 szt.
	8207 19 90 0	— — — Pozostałe	
ex	8207 19 90 0	Świder trójgryzowy o średnicy 17 1/2" z łożyskiem typu O-Ring Sealed Roller Bearing	2 szt.
ex	8207 19 90 0	Świder trójgryzowy o średnicy 12 1/4" zbrojony słupkami z węgliku wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatkki (Chisel lub Scoop)	3 szt.
ex	8207 19 90 0	Świder trójgryzowy o średnicy 8 1/2" zbrojony słupkami z węgliku wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatkki (Chisel lub Scoop)	16 szt.
ex	8207 19 90 0	Świder trójgryzowy o średnicy 6 1/8" zbrojony słupkami z węgliku wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatkki (Chisel lub Scoop)	12 szt.
8413	8413	Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:	
	8413 60	— Pozostałe obrotowe pompy wyporowe:	
		— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
	8413 60 60 0	— — — — Pompy śrubowe	
ex	8413 60 60 0	Wgłębna pompa śrubowa do płynu złożowego, z przekładnią i z silnikiem napędzana poprzez kolumnę żerdzi pompowych, o wysokości podnoszenia od 1500 do 2000 m	6 szt.
8421	8421	Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:	
		— Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów:	
	8421 39	— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
		— — — — Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów:	
	8421 39 98 0	— — — — — Pozostałe	
ex	8421 39 98 0	Oddzielacz dwufazowy z armaturą i przyrządami pomiarowymi służący do oczyszczania metanu ze znacznych ilości wody	5 szt.

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
8430	8430	Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia w ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali, pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe:	
		— Pozostałe maszyny do wierceń lub głębinia szybów:	
	8430 41 00 0	— — Samobieżne	
ex	8430 41 00 0	Samobieżne urządzenia wiertnicze do wiercenia i rekonstrukcji otworów o zasięgu głębokościowym 2000 m i więcej	1 szt.
8479	8479	Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:	
		— Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne:	
	8479 89	— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
	8479 89 95 0	— — — — Pozostałe	
ex	8479 89 95 0	Urządzenia zapinane w otworach wiertniczych za pomocą przewodu wiertniczego lub linowego takie jak uszczelniacze odpinalne (Retrelvable Packers), korki zamykające (Bridge Plugs), korki podtrzymujące słup cementu (Cement Retainers)	6 szt.
8481	8481	Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:	
		— Pozostała armatura:	
	8481 80	— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
	8481 80 99 0	— — — — Pozostałe	
ex	8481 80 99 0	Połączony system zaworów wysokociśnieniowych stanowiący uzbrojenie wylotu odwiertu jako głowica eksploatacyjna (choinka)	4 szt.
8716	8716	Przyczepy, naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części:	
		— Pozostałe przyczepy lub naczepy do przewozu towarów:	
	8716 31 00 0	— — Przyczepy - cysterny i naczepy - cysterny	
ex	8716 31 00 0	Przyczepy - cysterny i naczepy - cysterny uzbrojone w znaczną ilość zaworów spustowych umożliwiających duży pobór cieczy w czasie zabiegów szczelinowania hydraulicznego otworów wiertniczych	5 szt.