

454

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie ustanowienia składu wolnoctowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się skład wolnoctowy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnoctowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zarządzającym składem wolnoctowym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica ustanawia się Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 454)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCTOWEGO
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA****Szczegółowy opis granic składu wolnoctowego**

Skład wolnoctowy jest zlokalizowany na poziomie parteru, w strefie granicznej hali odlotów Schengen i Non-Schengen usytuowanej w północno-wschodniej części Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Opis przebiegu granic składu wolnoctowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnoctowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnoctowy i w Ministerstwie Finansów.

Granice składu wolnoctowego stanowią następujące odcinki ścian

- 1) ściana aluminiowo-szklana, o długości 90 m, od strony płyty postojowej samolotów, w której znajduje się osiem otworów drzwiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi przesuwными, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 2) ściana aluminiowo-szklana, o długości 3 m, od szczytu północno-wschodniego;
- 3) ściana żelbetonowo-aluminiowa, o długości 2 m, stanowiąca część wschodniej ściany Terminalu Pasażerskiego;
- 4) ściana gazobetonowa, o długości 10 m, stanowiąca część wschodniej ściany Terminalu Pasażerskiego, w której znajduje się pięć otworów okiennych;
- 5) ściana gazobetonowa, o długości 10 m, stanowiąca część wschodniej ściany Terminalu Pasażerskiego;
- 6) ściana gazobetonowa, o długości 6 m, od szczytu wschodnio-południowego, stanowiąca południową ścianę pomieszczenia sanitariatów;
- 7) ściana gazobetonowa, o długości 6 m, stanowiąca południową ścianę zaplecza barku Sky Bar;
- 8) ściana gazobetonowa, o długości 6 m, stanowiąca południową ścianę sklepu wolnoctowego;
- 9) ściana gazobetonowa, o długości 6,5 m, stanowiąca zachodnią ścianę sklepu wolnoctowego;
- 10) ściana gazobetonowa, o długości 6 m, stanowiąca południową ścianę poczekalni strefy Non-Schengen;
- 11) ściana aluminiowo-szklana, o długości 11 m, stanowiąca wschodnią ścianę salonu dla VIP-ów;
- 12) ściana gazobetonowa, o długości 3,5 m, stanowiąca wschodnią ścianę holu dla VIP-ów, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami dwuskrzydłowymi, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 13) ściana gazobetonowa, o długości 9,5 m, stanowiąca ścianę południową holu dla VIP-ów;
- 14) ściana gazobetonowa, o długości 2,3 m, stanowiąca wschodnią ścianę przejścia dla VIP-ów, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami dwuskrzydłowymi, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 15) ściana żelbetonowa, o długości 0,21 m, stanowiąca południową ścianę przejścia dla VIP-ów;
- 16) ściana gipsowa, o długości 5,5 m, stanowiąca południową ścianę przejścia dla VIP-ów, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe;

- 17) ściana żelbetonowa, o długości 1,05 m, stanowiąca zachodnią ścianę pomieszczeń gospodarczych;
- 18) ściana żelbetonowa, o długości 0,75 m, stanowiąca północną ścianę klatki schodowej;
- 19) ściana żelbetonowa, o długości 3,2 m, stanowiąca zachodnią ścianę klatki schodowej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi;
- 20) ściana szklana, o długości 1,85 m, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami dwuskrzydłowymi pozwalającymi na założenie zamknięć celnych;
- 21) ściana szklana, o długości 1,15 m, znajdująca się po wschodniej stronie bramek odprawy bezpieczeństwa;
- 22) ściana szklana, o długości 14,8 m, oddzielająca obszar składu wolnoctowego od holu ogólnodostępnego, w której znajduje się 5 otworów drzwiowych z drzwiami przesuwными;
- 23) ściana szklana, o długości 7,4 m, znajdująca się po zachodniej stronie bramek odprawy bezpieczeństwa;
- 24) ściana żelbetonowa, o długości 1,02 m, znajdująca się po zachodniej stronie bramek odprawy bezpieczeństwa, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi pozwalającymi na założenie zamknięć celnych;
- 25) ściana żelbetonowa, o długości 6,5 m, od strony zachodniej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi;
- 26) ściana gazobetonowa, o długości 2,8 m, stanowiąca wschodnią ścianę pomieszczenia technicznego, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi;
- 27) ściana gipsowa przeszklona, o długości 3,2 m, od strony wschodniej;
- 28) ściana gazobetonowa, o długości 0,8 m, od strony pomieszczenia przeszukań, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 29) ściana aluminiowa przeszklona, o długości 3 m, stanowiąca część ściany południowej sklepu wolnoctowego;
- 30) ściana gazobetonowa, o długości 9 m, stanowiąca część ściany południowej sklepu wolnoctowego;
- 31) ściana gazobetonowa, o długości 4 m, stanowiąca część ściany zachodniej sklepu wolnoctowego;
- 32) ściana gazobetonowa, o długości 4,5 m, stanowiąca zachodnią ścianę zaplecza barku, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami jednoskrzydłowymi;
- 33) ściana gazobetonowa, o długości 3,5 m, stanowiąca zachodnią ścianę pomieszczenia dla matek z dziećmi;
- 34) ściana gazobetonowa, o długości 4 m, stanowiąca północną ścianę magazynu materiałów niebezpiecznych;
- 35) ściana gazobetonowa, o długości 6 m, stanowiąca zachodnią ścianę pomieszczenia sanitariatów;
- 36) ściana żelbetonowa, o długości 6 m, stanowiąca południową ścianę klatki schodowej;
- 37) ściana żelbetonowa, o długości 3,6 m, stanowiąca wschodnią ścianę klatki schodowej;
- 38) ściana żelbetonowa, o długości 2,3 m, stanowiąca południową ścianę pomieszczenia sanitariatów;
- 39) ściana gipsowa, o długości 6 m, stanowiąca zachodnią ścianę pomieszczenia sanitariatów.

Obszar składu wolnoctowego

Powierzchnia składu wolnoctowego wynosi 2 719,54 m².