

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

z dnia 17 czerwca 1961 r.

w sprawie stosowania dodatkowych opustów w rozliczeniach a roboty budowlano-montażowe.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 38, poz. 255) oraz w związku z uchwałą nr 191 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie obniżenia cen na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 44, poz. 200) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie ustala tryb i zasady stosowania w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe dodatkowych opustów wprowadzonych uchwałą nr 191 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie obniżenia cen na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 44, poz. 200).

2. Dodatkowe opusty należy stosować w postaci mnożników przeliczeniowych do wartości robót wyliczonych w fakturach wystawionych na podstawie „protokołów odbioru wykonanych elementów robót, obiektu” sporządzonych z datą późniejszą niż 31 grudnia 1960 r. na podstawie kosztorysów opracowanych według zasad i cen obowiązujących od dnia 1 lipca 1960 r. bez względu na formę ustalenia wynagrodzenia (cena katalogowa, ryczałt umowny, kosztorys umowny). Zasada ta dotyczy również robót w obiektach zakończonych i rozliczonych po dniu 31 grudnia 1960 r.

3. Mnożniki przeliczeniowe wynikające z dodatkowych opustów zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. Mnożniki te należy stosować do cen kosztorysowych pomniejszonych o jednocentowe opusty wprowadzone zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasad uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 59, poz. 283).

§ 2. 1. Mnożniki przeliczeniowe, o których mowa w § 1, należy stosować:

- 1) w odniesieniu do wartości robót wyliczonych w fakturach za elementy zakończone i odebrane do dnia 30 czerwca 1961 r. oraz do wartości robót wyliczonych w fakturach miesięcznych (sporządzonych na podstawie obmiaru robót i procentowego zaawansowania robót) za roboty wykonane do dnia 30 czerwca 1961 r. — w tzw. fakturach zwrotnych, ujmujących zwrot kwot wynikających z zastosowania mnożników przeliczeniowych, o których mowa w § 1,

- 2) w rozliczeniach bieżących — do wartości robót wyliczonych w fakturach za elementy zakończone i odebrane po dniu 30 czerwca 1961 r. oraz do wartości robót wyliczonych w fakturach miesięcznych (sporządzonych na podstawie obmiaru robót i procentowego zaawansowania robót) za roboty wykonane po dniu 30 czerwca 1961 r.

2. Tak zwane faktury zwrotne (ust. 1 pkt 1), według wzoru i wyjaśnień podanych w załączniku nr 2 do zarządzenia, należy sporządzić przed wystawieniem faktur określonych w ust. 1 pkt 2, jednak w takim terminie, aby kwoty wynikające z dodatkowych opustów zostały zwrócone zamawiającym najpóźniej do dnia 31 lipca 1961 r. w trybie poleceń przelewu.

3. Faktury za roboty określone w ust. 1 pkt 2 należy wystawiać według obowiązujących wzorów. Wartość robót w okresie rozliczeniowym (kolumna 3 faktury) należy podawać w postaci ułamka, którego licznik stanowi wartość wyliczona w „protokole odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu” według dotychczasowych zasad (wartość kosztorysowa robót pomniejszona o 1% i powiększona o przysługujące koszty dodatkowe), ale bez zastosowania mnożnika przeliczeniowego, a mianownik stanowi ta sama wartość po zastosowaniu do niej mnożnika przeliczeniowego. W liczniku ułamka, obok wartości robót, należy podać mnożnik przeliczeniowy. Wyliczenia w pozostałych kolumnach faktury należy dokonywać według dotychczasowych zasad w stosunku do wartości określonej w mianowniku.

§ 3. 1. Podwykonawcy uwzględnią w rozliczeniach z generalnymi wykonawcami wyniki zastosowania mnożników przeliczeniowych w zakresie kwot wpłaconych generalnym wykonawcom z tytułu koordynacji i nadzoru robót na budowie.

2. Korygowanie kwot (nadpłat), o których mowa w ust. 1, może być dokonane oddzielnymi fakturami lub w trakcie rozliczeń bieżących.

§ 4. Zakres i zasady stosowania opustów dodatkowych określone w §§ 1 i 2 dotyczą również:

- 1) robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych z zakresu budownictwa ogólnego,
- 2) robót wykonywanych systemem gospodarczym,
- 3) robót budowlano-montażowych w zakresie urządzeń placu budowy.

4) robót wycenionych na podstawie cenników kosztorysowych posiadających poziom cen sprzed 1 lipca 1960 r. i przeliczonych na poziom cen obowiązujących od dnia 1 lipca 1960 r. przez zastosowanie mnożników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: S. Pietrusiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 17 czerwca 1961 r. (poz. 217).

MNOŻNIKI PRZELICZENIOWE DO WARTOŚCI ROBÓT WYLICZONYCH W FAKTURACH NA PODSTAWIE KOSZTORYSÓW OPRAWOWANYCH WEDŁUG ZASAD I CEN OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 LIPCA 1960 R.

Lp.	Rodzaj budownictwa	Dodatkowe opusty według uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r.	Mnożnik przeliczeniowy
1	2	3	4
1	Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych — KSNK oraz ZCJ część IX, z wyjątkiem działu III oraz rozdziału 11 w dziale I	5%	0,95
2	Budowa chłodni kominowych — KSNK oraz ZCJ część IX dział III, z wyjątkiem montażu konstrukcji stalowych	9%	0,91
3	Zewnętrzna sieć wodociągowa, kanalizacyjna gazowa i ciepła — KSNK oraz ZCJ część X	7%	0,93
4	Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne gazowe, centralnego ogrzewania — KSNK oraz ZCJ część XI tom I, z wyjątkiem działu III	7%	0,93
5	Wentylacja i klimatyzacja — KSNK oraz ZCJ część XI tom II	12%	0,88
6	Izolacja termiczna — KSNK oraz ZCJ część XI tom I, dział III	12%	0,88
7	Budowle wodne śródlądowe — KSNK oraz ZCJ część IV	4%	0,96
8	Budownictwo morskie — KNK — Budownictwo morskie	9%	0,91
9	Instalacje siły i światła, linie napowietrzne i kable elektroenergetyczne oraz pozostałe roboty elektroenergetyczne — cennik nr 8 montażu urządzeń i wykonania instalacji elektroenergetycznych oraz cenniki scalone obowiązujące w tym zakresie (8a do 8p)	7%	0,93
10	Montaż maszyn i urządzeń oraz montaż konstrukcji stalowych (bez wartości konstrukcji) — cenniki montażu maszyn i urządzeń (CMMU) oraz KSNK i ZCJ część VII, VIII i IX w zakresie montażu konstrukcji stalowych	5%	0,95
11	Pozostałe rodzaje budownictwa i robót — KSNK oraz ZCJ nie wymienione wyżej pod lp. 1—10 oraz cennik nr 51A/60 robót remontowych budowlanych i instalacyjnych	2%	0,98

Skróty użyte w kolumnie 2 oznaczają:

KSNK = Katalog scalonych norm kosztorysowych,

ZCJ = Zestawienie cen jednostkowych,

KNK = Katalog norm kosztorysowych.

Uwagi:

1. Mnożniki podane w kolumnie 4 należy stosować do całkowitej wartości danego elementu rozliczeniowego w wysokości określonej dla danego rodzaju budownictwa lub robót, a więc bez wyłączenia robót ziemnych i robót towarzyszących. Jeżeli roboty ziemne lub roboty towarzyszące stanowią odrębny element wówczas stosuje się do nich przysługujące im mnożniki przeliczeniowe. Przykład dla budowy chłodni kominowych element „fundamenty” składa się z robót ziemnych, wykonania podłoża pod basen, wykonania ła-

wy itp. Mimo że roboty ziemne mają mnożnik 0,98, a budowa chłodni 0,91, to w elementach „fundamenty” stosuje się do całości robót fundamentowych łącznie z robotami ziemnymi wskaźnik 0,91.

2. Roboty telekomunikacyjne zalicza się do rodzajów budownictwa określonych w wykazie pod lp. 11 „Pozostałe rodzaje budownictwa i robót”.

3. Instalacji sygnalizacyjnych nie wylacza się z elementów zaliczanych do rodzajów budownictwa określonych w wykazie pod lp. 9.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Powszechnego Urbanistyki i Architektury z dnia 1/ czerwca 1961 r (poz. 217)

Plan inwestycyjny 1961 r część
 Nr tytułu inwestycyjnego
 Budowa
 Obiekt

(nazwa przedsiębiorstwa)
 Nr konta zamawiającego

Wartość robót 1) do wykonania w roku bieżącym 2) zafakturowana od początku br 3) zafakturowana od początku budowy	Sily własne	Podwykonawcy	Razem

FAKTURA ZWROTNA Nr

dla z dnia
 za roboty wykonane na podstawie umowy nr z dnia

Lp	Nazwa elementu (robót)	Data sporządzenia protokołu	Faktura częściowa lub końcowa		Mnożnik przeliczeniowy	Wartość elementu (robót) po zastosowaniu mnożników	Kwota do zwrotu zamawiającemu 6-8
			data wystąpienia	numer			
1	2	3	4	5	7	8	9

Należność wynikająca z niniejszej faktury płatna w drodze przelewu

Załączniki:

dnia 196... r

Główny księgowy

Dyrektor

(podpis)

(podpis)

Objaśnienia do wzoru faktury zwrotnej.

1. Fakturę zwrotną sporządza każdy z wykonawców odrębnie dla każdego obiektu, oznaczając fakturę kolejnym bieżącym numerem.

2. Jeżeli protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu obejmuje grupę odebranych i rozliczonych elementów lub robót o takiej samej wysokości mnożnika przeliczeniowego, objętych jedną fakturą w fakturze zwrotnej można zamieszczać ich łączną wartość zgodną z wystawioną fakturą częściową lub końcową (kolumna 3 tych faktur). W tym wypadku w kolumnie 2 faktur zwrotnej należy podać w odniesieniu do robót i zliczanych za zakończone i ode-

brane elementy tylko numery rozliczonych elementów (według tabeli elementów), a w odniesieniu do robót rozliczonych miesięcznymi fakturami wystawionymi na podstawie obmiaru lub procentowego zaawansowania należy wpisać odpowiednio „według obmiaru” lub „według procentowego zaawansowania.”

3. Wartość robót zafakturowanych od początku roku oraz wartość zafakturowaną od początku budowy, zamieszczone w tabelce w prawym górnym rogu faktury, należy odpowiednio skorygować o wyliczone w kolumnie 9 faktury zwrotnej kwoty do zwrotu.