



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 3207

UCHWAŁA NR XXXIV/356/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 28 czerwca 2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z uchwałą nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009r., uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, ograniczonego od północy terenami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz granicą administracyjną miasta, od wschodu rzeką Bystrzycą, od południa ul. Esperantystów i ul. Szarych Szeregów, od zachodu linią kolejową.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawierającymi ustaleń planu, są:

- 1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowej na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 13) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 14) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 15) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
- 16) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbol przeznaczenia terenu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) projektowane dominanty architektoniczne;
- 7) zwymiarowane odległości linii zabudowy;
- 8) obszary znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, niewpisane do rejestru zabytków;
- 9) obiekty kubaturowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 10) ogrodzenia znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 11) bramy wejściowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub stanowią propozycje zagospodarowania terenu.

3. Symbol literowy oznaczenia przeznaczenia terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz warunki jego dopuszczenia, określono w treści uchwały.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **ambient** – należy przez to rozumieć wystające, dodatkowe elementy zwiększające powierzchnię reklamową;

- 2) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć przekrycia płaskie o kącie nachylenia połaci dachu mniejszym od 12° oraz przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne wielkogabarytowych obiektów usługowych;
- 3) **dominancie architektonicznej** – należy przez to rozumieć budowlę lub część obiektu budowlanego, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na wysokość, wielkość, oświetlenie lub wyróżniającą formę architektoniczną;
- 4) **drobnej wytwórczości** – należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą podmioty gospodarcze zatrudniające do 10 pracowników i wytwarzające dobra lub usługi. Jest to wytwórczość, która nie wywołuje konfliktów, zjawisk i stanów utrudniających życie mieszkańców, a zwłaszcza nie powoduje hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza i odorów. Zalicza się do niej rzemiosło, chałupnictwo, wytwórczość ludową i artystyczną, konfekcjonowanie itp;
- 5) **elewacji eksponowanej** – należy przez to rozumieć elewacje budynków, ważne dla estetyki zabudowy i ładu przestrzennego miasta;
- 6) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, pokrywające się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza terenu, wzdłuż których są już położone lub mogą być zlokalizowane zewnętrzne ściany budynków, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, gzymsów, ryzalitów, elementów odwodnienia i stref wejściowych;
- 8) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, pokrywające się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza terenu, wzdłuż których są już położone lub muszą być zlokalizowane zewnętrzne ściany budynków, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, gzymsów, ryzalitów, zdobień elewacji, elementów odwodnienia i stref wejściowych. Dla budynków związanych z przeznaczeniem uzupełniającym i budowli przekrytych dachami obowiązującą linią zabudowy należy traktować, jako linię nieprzekraczalną. Dopuszcza się cofnięcie o 2 m zewnętrznej ściany budynku, lub zespołu budynków w zabudowie pierzejowej na długości maksimum 30% odcinka ścian sytuowanych wzdłuż obowiązującej linii zabudowy;
- 9) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tekst uchwały + rysunek planu);
- 10) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię liczoną po obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku, bez uwzględniania obrysów schodów wejściowych, pochylni, tarasów i balkonów;
- 12) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie w terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które podczas realizacji planu będzie dominującą formą wykorzystania ponad 50% powierzchni działki budowlanej. Jeżeli przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć, że przeznaczenia podstawowe mogą być realizowane w dowolnych proporcjach z zachowaniem ustalonych dla nich wymagań szczegółowych;
- 13) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, traktowane, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, określone indywidualnie dla każdego terenu;
- 14) **przynależnym zagospodarowaniu terenu** – należy przez to rozumieć, iż w granicach każdego terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego:
 - a) urządzenia budowlane,
 - b) drogi wewnętrzne, place manewrowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, drogi rowerowe,
 - c) parkingi,
 - d) garaże, budynki gospodarcze,
 - e) zieleń urządzoną,
 - f) obiekty małej architektury, szalety,

- g) budowle terenowe takie, jak: tarasy, podjazdy, rampy, platformy mechaniczne dla osób niepełnosprawnych, schody, boiska sportowe, korty tenisowe, z zastrzeżeniem, że elementy te są bezpośrednio związane z przeznaczeniem terenu, funkcjonowaniem i obsługą obiektów usytuowanych na danym terenie;
- 15) **teren** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym oraz cyfrowym;
- 16) **usługach drobnych** – należy przez to rozumieć usługi typu: zakład szewski, krawiecki, rymarski, fotograficzny, introligatorski, poligraficzny, jubilerski, fryzjerski, kosmetyczny, zegarmistrzowski, naprawy sprzętu agd, studia wizażu, solaria, gabinety masażu, itp.;
- 17) **usługach towarzyszących** – należy przez to rozumieć lokale usługowe wbudowane w budynki wielorodzinne lub jednorodzinne, obejmujące następujące działalności z zakresu: handlu detalicznego, biur, poradni medycznych i pracowni medycznych, opieki nad dziećmi, pracowni artystycznych, projektowych, usług wymienionych w definicji usług drobnych;
- 18) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający iloraz sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 19) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wysokość, na której znajduje się najwyższy położony punkt konstrukcji dachu lub stropodachu, mierzoną w metrach od średniej rzędnej nieprzekształconego terenu w miejscu usytuowania budynku lub najwyższy położony punkt konstrukcji obiektu nie będącego budynkiem.

§ 5. Ilekróć w uchwale jest mowa o przeznaczeniu terenu określanym, jako:

- 1) **ciąg pieszy** - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi lub jej części, do ruchu pieszych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;
- 2) **ciąg pieszo-jezdny** - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi lub jej części, do wspólnego ruchu pieszych i samochodów osobowych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: parkingów, zieleni urządzonej, dróg rowerowych i obiektów małej architektury;
- 3) **drogi publiczne** - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury;
- 4) **drogi wewnętrzne** - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację ogólnodostępnej drogi niezaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;
- 5) **ogrody działkowe** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację i użytkowanie zgodne z definicją rodzinnych ogrodów działkowych zawartą w przepisach odrębnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, parkingów, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i dróg rowerowych, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych (tarasy, podjazdy, schody);
- 6) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub zespołu takich budynków, zgodnie z definicją zabudowy jednorodzinnej zawartej w przepisach odrębnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, parkingów, ciągów pieszych, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych;
- 7) **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu takich budynków, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i dróg rowerowych, parkingów, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych;

- 8) **zabudowa usługowa** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów budowlanych, w szczególności budynku lub zespołu budynków, służących działalności z zakresu:
- a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo oraz kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczeń, poczta, centrum konferencyjne, itp.),
 - b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw,
 - c) handlu hurtowego,
 - d) gastronomii,
 - e) usług drobnych,
 - f) usług turystyki,
 - g) usług informatycznych i łączności,
 - h) projektowania i innych form pracy twórczej,
 - i) kultury i rozrywki,
 - j) nauki i edukacji,
 - k) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 - l) opieki nad dziećmi,
 - m) działalności kościołów i kultu religijnego,
 - n) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego),
 - o) zamieszkania zbiorowego (np. hotele, motele, hostele, bursy szkolne, domy opieki),
 - p) inne, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi z wykluczeniem: obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, demontażu pojazdów, usług blacharskich, lakierniczych i wulkanizacyjnych pojazdów mechanicznych, usług stolarskich, kamieniarskich, usług pogrzebowych i działalności pokrewnej, w tym krematoriów, drobnej wytwórczości, chyba że z ustaleń rozdziału 1 wynika inaczej; wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdných, ciągów pieszych i dróg rowerowych, parkingów, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych;
- 9) **zabudowa usług sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów budowlanych związanych ze sportem i wypoczynkiem, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdných, ciągów pieszych i dróg rowerowych, obiektów małej architektury, szaleatów, parkingów, zieleni urządzonej, budowli terenowych;
- 10) **zabudowa obsługi komunikacji** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację parkingów ogólnodostępnych oraz obiektów budowlanych obejmujących swoją działalnością: sprzedaż, obsługę i naprawę pojazdów, stacji paliw i samodzielnych stacji gazu płynnego wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdných, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, garaży, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych. Zakres funkcji zabudowy obsługi komunikacji jest określany indywidualnie dla terenów, gdzie występuje funkcja KS;
- 11) **zabudowa garażowa** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację wolno stojącego budynku garażowego lub zespołu takich budynków oraz wbudowane garaże w obiekty o innym przeznaczeniu, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdných, ciągów pieszych, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, budowli terenowych (podjazdów, schodów, ramp);
- 12) **zabudowa infrastruktury technicznej - kanalizacja** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, budowli terenowych;

- 13) **zabudowa infrastruktury technicznej - gaz** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów i urządzeń gazowych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: urządzeń budowlanych, budowli terenowych;
- 14) **zabudowa uzbrojenia technicznego** – należy przez to rozumieć budowę obiektów, sieci i urządzeń technicznych związanych z uzbrojeniem technicznym miasta;
- 15) **zielenć urządzona** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację różnych form zieleni ukształtowanej, jako zielenć parkowa, skwery, zielenć izolacyjna, przejścia piesze w zieleni wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu w zakresie: ciągów pieszych, dróg rowerowych, ciągów pieszo-jezdných, obiektów małej architektury, szaleć, budowli terenowych;
- 16) **wody powierzchniowe śródlądowe** – należy przez to rozumieć tereny, na których zlokalizowane są ciekі i zbiorniki wodne, zgodnie z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ II.

Ustalenia dla całego obszaru planu

Rozdział 1.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 6. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami, dla których określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów ustala się w kolumnie 2 i 3 tabeli nr 1. Przeznaczenie uzupełniające określa się w kolumnie 4 tabeli nr 1. **tabela nr 1 – przeznaczenie terenów:**

L.P.	Symbol cyfrowy i literowy przeznaczenia terenu	Nazwa przeznaczenia terenu	Przeznaczenie uzupełniające
1	2	3	4
1.	1.MW 2.MW 3.MW 4.MW 5.MW 6.MW 7.MW 8.MW 9.MW 10.MW 11.MW 12.MW 13.MW	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.	1) usługi towarzyszące; 2) istniejąca zabudowa usługowa; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego; 4) zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe.
2.	1.M	1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.	1) usługi towarzyszące; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego.
3.	1.MN 2.MN 3.MN 4.MN 5.MN 6.MN 7.MN 8.MN 9.MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1) usługi towarzyszące; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego.
4.	1.MW/U 2.MW/U	1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;	1) usługi towarzyszące; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego; 3) zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe.

		2. zabudowa usługowa, z wykluczeniem handlu hurtowego i drobnej wytwórczości.	1) zabudowa uzbrojenia technicznego; 2) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe.
6.	1.MN/U 4.MN/U	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;	1) usługi towarzyszące; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
		2. zabudowa usługowa.	zabudowa uzbrojenia technicznego
8.	2.MN/U 3.MN/U	1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2. zabudowa usługowa.	1) istniejąca zabudowa obsługi komunikacji; 2) istniejąca zabudowa obsługi w gospodarstwach ogrodnich; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
9.	1.MW/U/ZD	1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;	1) usługi towarzyszące; 2) zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
		2. zabudowa usługowa;	1) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego.
		3. ogrody działkowe.	zabudowa uzbrojenia technicznego
12.	1.U	zabudowa usługowa.	1) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe; 2) zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów ogólnodostępnych; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego;
13.	2.U	zabudowa usługowa w zakresie usług publicznych.	zabudowa uzbrojenia technicznego
14.	3.U 4.U	zabudowa usługowa z wyłączeniem handlu hurtowego.	zabudowa uzbrojenia technicznego
15.	5.U 6.U 11.U 12.U	zabudowa usługowa, z wyłączeniem handlu hurtowego.	zabudowa uzbrojenia technicznego
16.	7.U	zabudowa usługowa z wyłączeniem handlu hurtowego.	1) zabudowa wielorodzinna; 2) istniejąca zabudowa garażowa wolno stojąca; 3) zabudowa garażowa wbudowana w budynki mieszkaniowe i usługowe; 4) zabudowa uzbrojenia technicznego.
17.	8.U	zabudowa usługowa z dopuszczeniem drobnej wytwórczości.	1) zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw; 2) istniejąca działalność produkcyjna; 3) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe; 4) zabudowa uzbrojenia technicznego.
18.	9.U	zabudowa usługowa.	zabudowa uzbrojenia technicznego
19.	10.U	zabudowa usługowa.	zabudowa uzbrojenia technicznego
20.	1.U/KS	1. zabudowa usługowa; 2. zabudowa obsługi komunikacji.	1) zabudowa garażowa; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
21.	2.U/KS	1. zabudowa usługowa z wyłączeniem handlu hurtowego; 2. zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów ogólnodostępnych.	1) zabudowa garażowa; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
22.	3.U/KS 4.U/KS	1. zabudowa usługowa; 2. zabudowa obsługi komunikacji.	1) zabudowa garażowa; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
23.	5.U/KS	1. zabudowa usługowa; 2. zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw i samodzielnych stacji gazu płynnego.	1) zabudowa garażowa; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;

24.	1.U/ZD	1. zabudowa usługowa z wyłączeniem handlu hurtowego;	1) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usługowe; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
		2. ogrody działkowe.	zabudowa uzbrojenia technicznego
26.	1.US	zabudowa usług sportu i rekreacji.	1) zabudowa usługowa w zakresie nauki i edukacji, gastronomi, kultury, rozrywki, turystyki, 2) wody powierzchniowe śródlądowe, 3) zabudowa uzbrojenia technicznego,
27.	1.ZP/US	1. zieleń urządzona; 2. zabudowa usług sportu i rekreacji.	1) zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów ogólnodostępnych; 2) wody powierzchniowe śródlądowe; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
28.	2.ZP/US 3.ZP/US 4.ZP/US	1. zieleń urządzona; 2. zabudowa usług sportu i rekreacji.	1) wody powierzchniowe śródlądowe; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego.
29.	5.ZP/US	1. zieleń urządzona; 2. zabudowa usług sportu i rekreacji.	1) zabudowa usługowa w zakresie nauki i edukacji, gastronomi, kultury i rozrywki; 2) zabudowa garażowa wbudowana w budynki usług; 3) wody powierzchniowe śródlądowe; 4) zabudowa uzbrojenia technicznego.
30.	1.KS	zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw i samodzielnych stacji gazu płynnego.	1) zabudowa garażowa; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego;
31.	2.KS 3.KS 4.KS 5.KS	zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów.	zabudowa uzbrojenia technicznego
32.	1.KS/KSg	1. zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów; 2. zabudowa garażowa.	zabudowa uzbrojenia technicznego
33.	1.ZC 2.ZC 3.ZC	cmentarze.	zabudowa uzbrojenia technicznego
34.	1.ZP 2.ZP 3.ZP 8.ZP 9.ZP 10.ZP 11.ZP	zieleń urządzona.	1) wody powierzchniowe śródlądowe; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego
35.	4.ZP	zieleń urządzona.	1) usługi w zakresie gastronomii (do 100m ² powierzchni całkowitej); 2) wody powierzchniowe śródlądowe; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
36.	5.ZP 6.ZP 7.ZP	zieleń urządzona.	1) wody powierzchniowe śródlądowe; 2) zabudowa obsługi komunikacji w zakresie parkingów, 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
37.	1.ZD 2.ZD	ogrody działkowe.	1) zieleń urządzona; 2) wody powierzchniowe śródlądowe; 3) zabudowa uzbrojenia technicznego.
38.	1.ZD/ZP 2.ZD/ZP	1. ogrody działkowe; 2. zieleń urządzona.	zabudowa uzbrojenia technicznego
39.	1.G	zabudowa infrastruktury technicznej – gaz.	zabudowa uzbrojenia technicznego
40.	1.K	zabudowa infrastruktury technicznej – kanalizacja.	1) zabudowa uzbrojenia technicznego, 2) wody powierzchniowe śródlądowe.
41.	1.WS 3.WS	wody powierzchniowe śródlądowe.	zabudowa uzbrojenia technicznego

	4.WS 5.WS		
42.	2.WS 6.WS	wody powierzchniowe śródlądowe.	1) zabudowa uzbrojenia technicznego; 2) usługi sportu i rekreacji.
43.	1.KD-Gp(KD-Z) 2.KD-Gp(KD-Z) 3.KD-Gp(KD-Z)	droga główna ruchu przyśpieszonego, docelowo droga zbiorcza po wybudowaniu obwodnicy południowej miasta Świdnicy.	zabudowa uzbrojenia technicznego
44.	1.KD-Z 2.KD-Z 3.KD-Z 4.KD-Z 5.KD-Z	drogi publiczne – drogi zbiorcze.	zabudowa uzbrojenia technicznego
45.	1.KD – L 2.KD – L 3.KD – L 4.KD – L 5.KD – L 6.KD – L 7.KD – L	drogi publiczne – drogi lokalne.	zabudowa uzbrojenia technicznego
46.	1.KD – D 2.KD – D 3.KD – D 4.KD – D 5.KD – D 6.KD – D 7.KD – D 8.KD – D 9.KD – D	drogi publiczne – drogi dojazdowe.	zabudowa uzbrojenia technicznego
47.	1.Kpj 2.Kpj 3.Kpj 4.Kpj 5.Kpj 6.Kpj 7.Kpj	ciągi pieszo – jezdne.	zabudowa uzbrojenia technicznego
48.	1.KDW 2.KDW 3.KDW	drogi wewnętrzne.	zabudowa uzbrojenia technicznego
49.	1.Kp 2.Kp 3.Kp 4.Kp 5.Kp 6.Kp 7.Kp 8.Kp	ciągi piesze.	1) zieleni urządzona; 2) zabudowa uzbrojenia technicznego.

§ 7. Dla każdego z wyodrębnionych w planie terenu, w tekście uchwały w Rozdziale 12, ustala się: szczegółowy sposób zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, a także odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy i dopuszczenia.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się, że:

1) kształtowania wymagają:

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg publicznych,

- b) układy przestrzenne zabudowy w zespołach mieszkaniowych, usługowych,
 - c) kompozycje zieleni na terenach: zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej, usług, usług sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, dróg publicznych;
- 2) ochrony wymagają obiekty i obszary zabytkowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków wpisane i niewpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu,
 - 3) nakaz zachowania, wyznaczonych na rysunku planu, istniejących i projektowanych ciągów pieszych i osi widokowych, jako przestrzeni niezabudowanych nowymi obiektami kubaturowymi.

2. Dla prawidłowego kształtowania zabudowy w planie ustala się:

- 1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zwymiarowane na rysunku planu. Dla obszarów, na których brak graficznych oznaczeń linii zabudowy, należy stosować odległości od granic działek i linii rozgraniczających zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, z zachowaniem przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu;
- 3) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **MN**, **MN/U**;
- 4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w formie kontenerów;
- 5) w granicach działek budowlanych, które będą wydzielane pod obiekty infrastruktury technicznej, nie obowiązują wymagania określone w pkt 1 w zakresie ustalonych obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy i ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 12.

3. Ustala się zasady budowy **nowych budynków**:

- 1) minimalna ilość kondygnacji naziemnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami: **MW**, **MW/U**, **MW/U/ZD** - 3;
- 2) nakaz stosowania na elewacjach okładzin i wykończeń takich jak: tynki, cegła, ceramiczne i kamienne materiały licowe, okładziny metalowe i szkło;
- 3) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach stonowanych pastelii, maksymalnie dwubarwnej (nie wliczając kolorystyki cokołów), nie kontrastującej z otaczającą zabudową;
- 4) zakaz stosowania na elewacjach budynków, rozwiązań kolorystycznych wielobarwnych, w formie obrazów, plakatów, tęcz i itp., przy czym na wybranych terenach, wymienionych w ustaleniach szczegółowych planu, na ścianach szczytowych budynków wielorodzinnych dopuszcza się rozwiązania w formie murali;
- 5) nakaz kształtowania elewacji eksponowanych poprzez zastosowanie detalu architektonicznego (balkony, loggie, wykusze, okładziny elewacyjne, itp.) i kompozycji architektonicznej, uwzględniającej minimum dwa rodzaje materiałów wykończeniowych;
- 6) nakaz stosowania jednakowych lub podobnych detali architektonicznych na budynkach w obrębie jednego terenu (dotyczy balustrad balkonów i loggii, stref wejściowych, cokołów);
- 7) balustrady balkonów od strony przestrzeni publicznych należy realizować, jako pełne, z dopuszczeniem 35% prześwitu. Dopuszcza się balustrady wypełnione matowym, nieprzeziernym szkłem lub pleksją;
- 8) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych typu siding;
- 9) nakaz stosowania na dachach o spadkach powyżej 20° pokrycia i wykończeń takich jak: dachówka, blachy dachówkowe z uwzględnieniem ich kolorystyki w odcieniach szarości, zgaszonej czerwieni, brązu i terakoty.
- 10) na wszystkich budynkach tworzących, od strony przestrzeni publicznych, jednorodny ciąg zabudowy, co do formy dachu, nakazuje się stosowanie jednorodnego pokrycia dachu w zakresie materiału i kolorystyki;
- 11) zakazuje się stosowania pokryć dachowych z blach trapezowych i falistych.

4. Ustala się zasady realizacji **remontów, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków**:

- 1) nakaz zachowania jednorodności architektonicznej całości budynku po remoncie, rozbudowie lub przebudowie;
- 2) nakaz zachowania istniejących przejść w poziomach parteru;
- 3) obowiązują zasady określone w ust.3 i ustaleniach szczegółowych w rozdziale 12;
- 4) dopuszcza się przekształcenie balustrad ażurowych w balustrady nieprzezierne, z zachowaniem jednolitości na całej elewacji w zakresie materiału, kolorystyki i formy;
- 5) geometria połaci dachu powinna nawiązywać do geometrii dachu budynku istniejącego z tolerancją spadku połaci do 10 %;
- 6) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem użytkowym;
- 7) wskaźnik zabudowy zgodny z ustaleniami rozdziału 12;
- 8) zakazuje się przebudowy i rozbudowy kontenerowych, blaszanych: garaży i budynków gospodarczych.

5. Ustala się zasady **nadbudowy istniejących budynków**:

- 1) dopuszczalna wysokość zabudowy: zgodna z ustaleniami rozdziału 12;
- 2) zakaz nadbudowy istniejących budynków gospodarczych w obszarach oznaczonych symbolami **MN**, **MNU**, **MW**, **MWU**, **M** bez zmiany przeznaczenia;
- 3) geometria dachu: zgodna z ustaleniami rozdziału 12;
- 4) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się nadbudowę zwieńczoną tarasem użytkowym;
- 5) wskaźniki intensywności zabudowy zgodne z ustaleniami rozdziału 12.

6. Dopuszcza się następujące odstępstwa od zasad przy remontach, przebudowach, rozbudowach i nadbudowach istniejącej zabudowy:

- 1) w przypadku przekroczenia wskaźników zabudowy i intensywności zabudowy dla już zabudowanej działki, ustala się zakaz rozbudowy z dopuszczeniem odbudowy, przebudowy. Zakaz nie dotyczy budowy klatek schodowych, wind, wiatrołapów, balkonów, podjazdów;
- 2) w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości zabudowy istniejących budynków i budowli, ustala się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy;
- 3) w przypadku mniejszego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla już zabudowanej działki, ustala się utrzymanie istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
- 4) w przypadku odmiennego kształtu i pokrycia dachu w istniejących budynkach, dopuszcza się jego zachowanie;
- 5) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku nawet, gdy przekracza ona wielkości wskazane w ustaleniach rozdziału 12.

7. Szczegółowe ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają zapisy zawarte w rozdziałach: 5 i 12 niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się następujące zasady kształtowania nowych zespołów zieleni:

- 1) w obrębie linii rozgraniczających ulic publicznych, w zależności od parametrów drogi, formować jako:
 - a) szpalery drzew, kształtowane w sposób regularny, w jednakowych odległościach między drzewami, dostosowanymi do gatunku i pokroju drzewa,
 - b) ciągi żywopłotów lub komponowane zgrupowania zieleni niskiej;
- 2) na terenach zieleni urządzonej, z wyłączeniem terenu **9.ZP**, kształtować w formie swobodnie komponowanych układów;
- 3) na terenie zieleni urządzonej, oznaczonej symbolem **9.ZP**, kształtować w formie układów regularnych zieleni niskiej;
- 4) na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej kształtować:

- a) w formie układów pasmowych, usytuowanych na obrzeżach terenów,
- b) w formie swobodnie komponowanych układów w miejscach reprezentacyjnych oraz niezainwestowanych, w tym wewnątrz poszczególnych kwartałów zabudowy wydzielonych w terenie;
- 5) w zespołach parkingowych kształtować w formie pojedynczych drzew i zgrupowań zieleni niskiej, usytuowanych w ciągach miejsc parkingowych lub w miejscach oddzielających poszczególne ciągi, przyjmując zasadę, że na każde 10 stanowisk parkingowych winno przypadać, co najmniej 1 drzewo;
- 6) roślinność gatunkowo różnicować ze względu na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właściwości w różnych porach roku.

§ 10. Określa się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z granicami obszaru objętego planem.

Rozdział 3.

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

§ 11. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury na wszystkich terenach w granicach planu z zachowaniem ustaleń pkt 2;
- 2) zakaz lokalizacji śmietników w formie zadaszonych boksów w pasach drogowych dróg publicznych;
- 3) nakaz realizacji śmietników w formie zadaszonych boksów murowanych z elementami metalowymi w kolorze zieleni, czerni, lub w całości wykonanych z elementów metalowych w kolorze zieleni lub czerni, z zastrzeżeniem realizacji jednakowej formy w obrębie terenu;
- 4) w ramach terenów zabudowy usługowej dopuszcza się lokalizację śmietników wbudowanych w budynki;
- 5) w przypadku realizacji obiektów handlowych ustala się zakaz lokalizacji śmietników od strony przestrzeni publicznych;
- 6) dla poszczególnych przestrzeni publicznych obiekty małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, itp., winny być wykonane z jednakowych materiałów i przy zachowaniu jednolitej formy.

§ 12. Ustala się zasady budowy nowych ogrodzeń:

- 1) zakaz budowy ogrodzeń wg ustaleń szczegółowych Rozdziału 12, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 5;
- 2) dla pozostałych terenów, w zakresie budowy ogrodzeń należy:
 - a) dostosować odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg w zakresie jednakowej wysokości, (± 15 cm), wspólnych lub jednorodnych cech architektonicznego ukształtowania i materiałów;
 - b) zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych wypełnień z płyt i elementów betonowych drobnowymiarowych;
 - c) wysokość od strony dróg publicznych – do 1,50 m z zachowaniem ustaleń pkt a, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

§ 13. Dopuszcza się remont istniejących ogrodzeń nie spełniających kryterium zawartego w § 12.

§ 14. 1. Ustala się **ogólne zasady i warunki sytuowania tablic oraz urządzeń reklamowych**, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

- 1) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odbłaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchu oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego;
- 2) zakaz lokalizacji tablic reklamowych w postaci banerów;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;
- 4) zakaz umieszczania reklamy w formie oklejania i malowania fragmentów elewacji;

- 5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budowach oraz obiektach małej architektury, z wyjątkiem słupów ogłoszeniowych oraz tablic i urządzeń reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego;
- 6) dopuszcza się stosowanie oświetlonych oraz podświetlonych tablic i urządzeń reklamowych;
- 7) dopuszcza się sytuowanie reklam okolicznościowych i tablic kierunkowych o powierzchni nie większej niż 0,2 m² na słupach oświetleniowych.

2. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych **w formie obiektów wolno stojących**:

- 1) nakaz posadowienia w sposób trwale związany z gruntem, na konstrukcjach słupowych ze stali ocynkowanej, aluminium lub materiałów podobnych, o przekroju koła lub kwadratu i kolorystyce szarej lub czarnej;
- 2) w przypadku ekspozycji 2 stron tablicy lub urządzenia reklamowego do przestrzeni publicznych nakaz realizacji reklamy jako dwustronnej lub przesłonięcia tyłu konstrukcji jednolitą osłoną w kolorze szarym;
- 3) zakaz umieszczania ambientów;
- 4) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o konstrukcji typu „V”;
- 5) zakaz lokalizacji wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **3.KD-Gp, 1.KD-Z, 3.KD-Z**;
- 6) dopuszcza się lokalizację wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyłącznie w granicach terenów oznaczonych symbolem:

a) **3.KD-Gp(KD-Z)** na następujących zasadach:

- dopuszcza się sytuowanie reklam wyłącznie wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 10.ZP,
- odległość reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni 10 m,
- nakaz sytuowania prostopadle do osi drogi i w odstępach między tablicami reklamowymi 30 m (z tolerancją do 2%) oraz na równym poziomie względem siebie,
- nakaz stosowania formatu reklamy: szerokość 5,08 m i wysokość 2,3 m,
- wysokości od poziomu terenu wraz z konstrukcją 3,7 m;

b) **1.KD-Z** na następujących zasadach:

- odległość reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni 6 m,
- nakaz sytuowania prostopadle do osi drogi i w odstępach między tablicami reklamowymi 30 m (z tolerancją do 2%) oraz na równym poziomie względem siebie,
- nakaz stosowania formatu reklamy: szerokość 5,08 m i wysokość 2,3 m,
- wysokości od poziomu terenu wraz z konstrukcją 3,7 m;

c) **3.KD-Z** na następujących zasadach:

- zakazuje się sytuowania reklam wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 3.ZP
- nakaz sytuowania prostopadle do osi drogi i w odstępach między tablicami reklamowymi 30 m (z tolerancją do 2%) oraz na równym poziomie względem siebie,
- odległość reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni 6 m;
- nakaz stosowania formatu reklamy: szerokość 5,08 m i wysokość 2,3 m,
- wysokości od poziomu terenu wraz z konstrukcją 3,7 m;

d) **5.U/KS** na następujących zasadach:

- nakaz posadowienia równolegle do linii ogrodzenia, a w przypadku braku ogrodzenia równolegle do pasa drogowego, z którego obsługiwana jest nieruchomość,
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie dwóch reklam w granicy terenu;

- nakaz stosowania formatu reklamy: szerokość 5,08 m i wysokość 2,3 m,
- wysokości od poziomu terenu wraz z konstrukcją 3,7 m;

e) **3.U/KS** na następujących zasadach:

- nakaz posadowienia prostopadle do pasa drogowego, z którego obsługiwana jest nieruchomość,
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie dwóch reklam w granicy terenu;
- nakaz stosowania formatu reklamy: szerokość 5,08 m i wysokość 2,3 m,
- wysokości od poziomu terenu wraz z konstrukcją 3,7 m;

7) dopuszcza się lokalizację tablic i urządzeń reklamowych wyłącznie w formie szyldów będących informacją o prowadzonej na nieruchomości działalności w granicach terenów oznaczonych symbolem: **U, U/KS, MW/U, MN/U, U/ZD, US, ZP/US**, na następujących zasadach:

- a) zakaz lokalizacji wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych o wysokości większej niż 3,0 m, liczonej od powierzchni terenu do najwyżej położonego elementu, biorąc pod uwagę część konstrukcyjną i reklamową,
- b) nakaz lokalizacji w strefach wjazdowych na nieruchomość,
- c) nakaz posadowienia równolegle do linii ogrodzenia, a w przypadku braku ogrodzenia równolegle do pasa drogowego, z której obsługiwana jest nieruchomość,
- d) format pojedynczej tablicy i urządzenia reklamowego winien zachować proporcje 2:1 (szerokości do wysokości w układzie poziomym),
- e) w przypadku potrzeby sytuowania więcej niż 2 wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych w granicach terenu ustala się nakaz stosowania zintegrowanych tablic.

8) dopuszcza się realizację pylonów reklamowych w terenach oznaczonych symbolem **4.U, 9.U, 10.U, 1.U/KS, 2.U/KS, 3.U/KS, 4.U/KS, 5.U/KS, 1.U/ZD** o całkowitej wysokości:

- a) pylony na słupach do 15 m,
- b) inne o wysokości nie przekraczającej połowy wysokości zabudowy ustalonej w terenie.

3. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych **na budynkach**:

- 1) zakaz umieszczania powyżej parteru oraz na ścianach szczytowych;
- 2) zakaz umieszczania na dachach;
- 3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych w sposób prowadzący do przesłaniania łącznie więcej niż 25% powierzchni parteru danej elewacji;
- 4) zakaz umieszczania w oknach na całej elewacji budynku, z wyjątkiem witryn lokali usługowych;
- 5) dopuszcza się przesłanianie witryn lokali usługowych max. do 15% całkowitej powierzchni;
- 6) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych:
 - a) płasko na elewacji,
 - b) w witrynie lokalu,
 - c) na wysięgnikach;
- 7) w przypadku sąsiedztwa kilku tablic i urządzeń reklamowych równoległych do lica budynku ustala się:
 - a) nakaz umieszczania na równym poziomie względem siebie,
 - b) nakaz stosowania reklam o jednakowej wysokości,
 - c) nakaz lokalizacji nad witrynami lub w świetle witryny;
- 8) na budynkach parterowych dopuszcza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych wyłącznie w świetle attyki umieszczone na równym poziomie względem siebie i o jednakowej wysokości;
- 9) w przypadku realizacji wysięgników ustala się:

- a) nakaz sytuowania na jednej wysokości oraz o jednakowej długości ramienia, w ramach budynku lub zespołu budynków, w odległości maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika,
 - b) nakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na wysięgnikach w taki sposób, aby dolna ich konstrukcja umieszczona była na wysokości większej niż 2,5 m nad poziomem terenu;
- 10) dla terenów oznaczonych symbolem **MW**, **MN** w obrębie jednego budynku dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych wyłącznie w formie szyldów będących informacją o prowadzonej na nieruchomości działalności, na następujących zasadach:
- a) usytuowanie w strefie wejściowej do budynku, na wysokości nie przekraczającej linii zadaszenia wejścia, o jednakowej szerokości nie przekraczającej 50 cm i w jednej linii pionowej,
 - b) nakaz stosowania jednolitego materiału i sposobu montażu,
 - c) nakaz stosowania zintegrowanych tablic w przypadku usytuowania więcej niż 3 tablic lub urządzeń reklamowych.

§ 15. Ustalenia zawarte w **§ 14** nie dotyczą tablic i urządzeń reklamowych będących elementem systemu informacji i identyfikacji turystycznej miasta.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 16. 1. Dla wszystkich terenów położonych w obszarze planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem 12.MW i 13.MW, w zakresie zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska, ustala się nakaz zachowania naturalnego ukształtowania terenu.

3. Standardy ochrony środowiska, w tym standardy akustyczne dla poszczególnych terenów muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach odrębnych.

4. Ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami **MW**, gdzie będzie realizowana zabudowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolami **MN**, **MN/U**, **M**, gdzie będzie realizowana zabudowa jednorodzinna – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolami **MW/U**, **MW/U/ZD**, gdzie będzie realizowana zabudowa mieszkaniowo - usługowa – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolami **U**, gdzie będzie realizowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 5) dla terenów oznaczonych symbolem **U**, gdzie będzie realizowana zabudowa związana ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 6) dla terenów oznaczonych symbolem **US**, **ZP/US**, gdzie będą realizowane funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe – jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

§ 17. 1. Dla wszystkich terenów położonych w obszarze planu ustala się nakaz lokalizacji powierzchni biologicznie czynnych, np. w formie trawników, skwerów, o minimalnej powierzchni ustalonej w rozdziale 12 niniejszej uchwały.

2. Ustala się ochronę alei lipowej o walorach kompozycyjnych, wskazanej na rysunku planu, stanowiącej charakterystyczny element krajobrazu kulturowego.

3. Dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z podstawowym i dopuszczonym przeznaczeniem terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. Dla całego obszaru planu ustala się następujące zasady gospodarowania odpadami:

- 1) na obszarze objętym planem dopuszcza się magazynowanie odpadów jedynie przez ich wytwórcę, stosownie do przepisów odrębnych;
- 2) lokalizację miejsc magazynowania ww. odpadów należy określać w oparciu o przepisy odrębne oraz ustalenia § 11 pkt 2;
- 3) w miejscach magazynowania ww. odpadów należy uwzględniać możliwość ich selektywnego zbierania;
- 4) zakazuje się tworzenia nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 5) zakazuje się magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- 6) zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 19. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wskazuje się obszary, obiekty budowlane oraz zabytki archeologiczne objęte ochroną, takie jak:

- 1) obszary znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 2) obiekty zabytkowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków wpisane do rejestru zabytków;
- 3) obiekty zabytkowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 4) ogrodzenia znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 5) bramy wejściowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków;
- 6) stanowiska archeologiczne znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków.

2. W granicach obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdują się tereny oznaczone symbolem:

- 1) **1.ZC** – cmentarz wojenny Armii Radzieckiej;
- 2) **11.ZP** – Park Zawiszowski (dawniej cmentarz ewangelicki);
- 3) **2.ZC** (w części) – cmentarz komunalny;
- 4) **3.ZC** – cmentarz żydowski.

3. Dla określonych w ust. 2 terenów ustala się:

- 1) ochronę z mocy planu;
- 2) nakaz zachowania, odtworzenia i wyeksponowania elementów układu przestrzennego, tj. kompozycji ciągów pieszych i osi kompozycyjnych oraz kompozycji zieleni;
- 3) ochronę i utrzymanie ogrodzeń znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków z dopuszczeniem prac odtworzeniowych;
- 4) dostosowanie nowych ogrodzeń, nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków do charakteru ogrodzeń objętych ochroną konserwatorską;
- 5) zakaz budowy ogrodzeń z siatki, drewna, z wypełnieniami z płyt i elementów betonowych drobnowymiarowych;
- 6) nakaz utrzymania charakteru szaty roślinnej i układów zieleni wysokiej;
- 7) zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania dysharmonijnych z otoczeniem w zakresie formy architektonicznej, kompozycji urbanistycznej, wysokości i kolorystyki zabudowy, w tym zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;
- 8) na ścieżkach pieszych nakaz utrzymania i odtworzenia utwardzonych nawierzchni ziemnych lub wykonania z drobno frakcyjnych materiałów naturalnych;

9) dopuszcza się nawierzchnie z kamienia naturalnego na głównych ciągach pieszych zaznaczonych na rysunku planu.

4. W planie wskazuje się listę obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków: **tabela nr 3 – lista obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków**

L.P.	obiekt/ zespół	ulica	nr działki	nr rejestru
1.	Cmentarz żydowski	ul. Esperantystów	406	-
2.	Zespół cmentarza komunalnego:	ul. W. Łukasińskiego		-
	cmentarz komunalny		155,156, 157,158, 159, 161	-
	kościół cmentarny(obecnie kościół prawosławny pw. św. Mikołaja Cudotwórcy i kaplica cmentarna)		156,157	-
	kaplica cmentarna		161	-
	kaplica grobowa rodziny Runge		155	A/4793/648/WŁ
	kaplica cmentarna rodziny Jaensch		155	A/4794/647/WŁ
	ogrodzenie cmentarza		155,156,157,158, 159,160,161	-
	brama cmentarza		158	-
	dom mieszkalny		160	-
3.	Zespół cmentarza ewangelickiego -obecnie park Zawiszowski:	ul. W. Łukasińskiego	234	-
	cmentarz ewangelicki (park Zawiszowski)		234	-
	ogrodzenie cmentarza (parku Zawiszowskiego)		234	-
	brama cmentarza ewangelickiego (parku Zawiszowskiego)		234	-
4.	Cmentarz wojenny Armii Radzieckiej	ul. W. Łukasińskiego	154	-
Stanowiska archeologiczne				
5.	Zapinka tarczowa kultury łużyckiej (fibula) - epoka brązu II / okres halsztacki	Okolice byłego cmentarza żydowskiego przy ul. B. Stęczyńskiego	3.ZC, 10.U, 1.KD-Z.	-
6.	Osada z okresu średniowiecza (I poł. XIII w.)	ul. K. Odnowiciela	1.MW/U/ZD, 5.KD-Z.	-

5. Dla obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wpisanych do rejestru zabytków ustala się ochronę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dla obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków niewpisanych do rejestru zabytków ustala się:

- 1) ochronę z mocy planu;
- 2) nakaz nawiązania do pierwotnego kształtu i charakteru zabudowy w zakresie formy, detalu architektonicznego i kształtu dachu;
- 3) nakaz odtworzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie materiału, wielkości i pierwotnego podziału skrzydła okiennego i skrzydła drzwiowego;
- 4) nakaz zachowania historycznych detali na elewacjach budynków: boni, opasek okiennych i drzwiowych, portali, gzymsów, zdobień, okuć, balustrad, itp.;
- 5) nakaz zachowania jednolitego pokrycia dachu w zakresie rodzaju i koloru dachówki dla całego obiektu;

- 6) zakaz nadbudowy;
- 7) zakaz przebudowy zmieniającej kształt i detal dachu;
- 8) zakaz stosowania takich materiałów jak: blachodachówka, gont bitumiczny, siding;
- 9) zakaz docieplania zewnętrznego budynku zmieniającego charakter istniejących elewacji, w tym: zmiany proporcji otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów, nadproży, elementów dekoracyjnych lub docieplania ścian z cegły licowej lub kamienia;
- 10) zakaz montowania urządzeń wentylacyjnych, kominów spalinowych oraz innych urządzeń technicznych w sposób naruszający oryginalną kompozycję i wystrój frontowych elewacji i dachów;
- 11) ochronę i utrzymanie ogrodzeń znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, z dopuszczeniem prac odtworzeniowych.

7. Dla części terenów: **3.ZC, 10.U, 1MW/U/ZD, 1.KD-Z i 5.KDZ**, na których zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, wszelkie roboty budowlane, roboty ziemne lub zmianę dotychczasowej działalności należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi

9. Na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 20. 1. Ustala się, że w granicach planu do przestrzeni publicznych należą tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **ZP, ZP/US, KD-Gp(KD-Z), KD-Z, KD-L, KD-D, Kp, Kpj** oraz tereny wyznaczone graficznie na rysunku planu, jako „ciągi piesze - osie widokowe”.

2. W granicach przestrzeni publicznych, ustala się:

- 1) dopuszczenie parterowej zabudowy usługowej zintegrowanej z przystankiem autobusowym, o powierzchni zabudowy do 10 m² na terenach oznaczonych symbolami: **KD-Z, KD-L, KD-D** z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
- 2) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury związanej z wyposażeniem przestrzeni publicznych, na zasadach określonych w **§ 11**;
- 3) dopuszczenie realizacji wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na warunkach określonych w **§ 14 i § 15**;
- 4) utrzymanie istniejącej i lokalizację nowej zabudowy uzbrojenia technicznego w zakresie sieci na warunkach określonych w rozdziale 10;
- 5) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej;
- 6) nakaz realizacji nowej zieleni, nie kolidującej z podstawowym przeznaczeniem terenów dróg zgodnie z zasadami określonymi w **§ 9**, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

3. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu ustaleń określonych w **§ 12 i rozdziale 12**.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zostały ustalone na rysunku planu poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających dla przeznaczeń wymienionych w ust.1, w granicach, których przestrzeń publiczna będzie kształtowana zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w rozdziałach 2 i 12.

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 21. 1. Na rysunku planu wykazuje się obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

2. Na rysunku planu wyznacza się obszar w granicach strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, w którym ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tereny górnicze oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 22. 1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalny front nowej działki nie może być mniejszy niż - 6 m;
- 2) kąt położenia wydzielanych granic nowych działek w stosunku do pasa drogowego, do którego przylega front działki - od 70° do 110°;
- 3) minimalna powierzchnia działki - 250 m².

2. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 23. 1. Ustala się ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) terenów położonych w granicach strefy ochronnej w odległości 50m od stopy wałów przeciwpowodziowych, wyznaczonej na rysunku planu;
- 2) terenów położonych w granicach strefy sąsiedztwa linii kolejowej, w odległości do 10 m od granic działki i 20 m od osi skrajnego toru, wyznaczonej na rysunku planu;
- 3) terenów położonych w granicach, wyznaczonej na rysunku planu, strefy 50 m od cmentarza oznaczonego symbolem 2.ZP.

2. Rodzaj i zakres ograniczeń, w tym zakaz zabudowy dla ww. terenów ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 24. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie stanowią inaczej, ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i innych przestrzeni publicznych, tak aby nie ograniczyć możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie;
- 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt.1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, niezależnie od wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, przy zachowaniu odległości zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się budowę i trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem;
- 5) dopuszcza się budowę nowych rozdzielczych i dystrybucyjnych sieci i przyłączy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) ustala się rozbudowę istniejących sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) dopuszcza się wymianę i remonty istniejących sieci infrastruktury technicznej, a także zmiany ich przebiegów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej **wodociągowej**, określa się zasady:

- 1) dostawę wody z urządzeń i sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) wyposażenie w hydranty zewnętrzne należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych, określa się odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem sieci i urządzeń do odprowadzenia ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych**, określa się zasady:

- 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niezanieczyszczonych systemem sieci i urządzeń do odbiornika, którym jest rzeka Bystrzyca;
- 2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych systemem sieci i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej do odbiornika, którym jest rzeka Bystrzyca, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych w celu ich zagospodarowania do celów gospodarczych.

5. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - **zaopatrzenia w gaz**, określa się dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

6. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - **elektroenergetyki** określa się zasady:

- 1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano z istniejących sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych;
- 2) ustala się prowadzenie przebudowywanych i nowych linii średniego oraz niskiego napięcia wyłącznie pod powierzchnią terenu;
- 3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię ze źródeł odnawialnych, o mocy do 40 kW, z wyłączeniem energii wiatrowej;

7. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - **zaopatrzenia w energię cieplną**, określa się:

- 1) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;
- 2) stosowanie proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza.

8. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej - **telekomunikacji**, określa się:

- 1) prowadzenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie linii kablowych pod powierzchnią terenu;
- 2) dopuszcza się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na całym obszarze planu z wyjątkiem słupów, wież i masztów;
- 3) dla infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie słupów, wież i masztów dopuszcza się lokalizację w granicy terenu oznaczonego symbolem 3.U/KS;
- 4) ustala się, że wysokość nowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą nie może przekroczyć wysokości ustalonej dla poszczególnych terenów.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji

§ 25. 1. Główny układ dróg publicznych obsługujących obszar planu tworzą drogi:

- 1) główne ruchu przyspieszonego (docelowo drogi zbiorcze, po wybudowaniu obwodnicy południowej miasta Świdnicy): **1.KD-Gp(KD-Z), 2.KD-Gp(KD-Z), 3.KD-Gp(KD-Z);**
- 2) zbiorcze: **1.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 4.KD-Z, 5.KD-Z;**
- 3) lokalne: **1÷7.KD-L;**
- 4) dojazdowe: **1÷9.KD-D.**

2. Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Przebudowywane i nowe elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. W przekroju poszczególnych dróg ustala się następujące elementy zagospodarowania:

- 1) jezdnia;
- 2) chodnik, co najmniej po jednej stronie.

5. W przekroju poszczególnych dróg dopuszcza się następujące elementy zagospodarowania:

- 1) ścieżki rowerowe;
- 2) zatoki postojowe;
- 3) parkingi;
- 4) pasy zieleni;
- 5) uzbrojenie techniczne.

6. Ustala się szerokość dróg głównych ruchu przyspieszonego od 40 m do 90 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

7. Ustala się szerokość dróg zbiorczych od 23 m do 49 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

8. Ustala się szerokość dróg lokalnych od 15 m do 54 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

9. Ustala się szerokość dróg dojazdowych od 10 m do 26 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu;

§ 26. 1. Uzupełniający układ dróg obsługujących obszar planu tworzą drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu symbolami **KDW**, **2.KDW** i **3.KDW** oraz drogi wewnętrzne dopuszczone do realizacji w poszczególnych terenach.

2. Ustala się szerokość dróg wewnętrznych **1.KDW**, **2.KDW** i **3.KDW** od 10 m do 27 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

3. Ustala się szerokość dróg wewnętrznych dopuszczonych do realizacji na poszczególnych terenach, w granicach wydzielonej działki - min. 8 m.

4. Wyznaczenie drogi wewnętrznej bez dwustronnego połączenia z układem dróg publicznych wymaga wyznaczenia placu do zawracania pojazdów, jak dla dróg dojazdowych, o wielkości wskazanej w przepisach odrębnych.

§ 27. 1. Uzupełniający układ dróg obsługujących obszar planu tworzą ciągi pieszo – jezdne: **Kpj** ÷ **7.Kpj**.

2. Ustala się szerokość ciągów pieszo-jezdnych: od 4 m do 20 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

3. Ustala się minimalną szerokość ciągów pieszo-jezdnych dopuszczonych do realizacji na poszczególnych terenach, w granicach wydzielonej działki - 6 m.

§ 28. Ustala się następujące sposoby realizacji parkingów:

- 1) dla nowej zabudowy ustala się minimalną ilość miejsc parkingowych na działce budowlanej wg wskaźników określonych w tabeli nr 4, która zawiera wykaz kategorii obiektów na działkach budowlanych, ilości miejsc parkingowych wraz z jednostkami odniesienia: **tabela nr 4 – miejsca parkingowe:**

Lp.	kategoria obiektu	ilość miejsc parkingowych
1	2	3
1.	mieszkaniowa jednorodzinna	2 mp/ 1 mieszkanie (miejsca parkingowe mogą stanowić garaże)
2.	mieszkaniowa wielorodzinna	1,5 mp/1 mieszkanie
3.	biura i administracja	1 mp/50 m ² pow. użytkowej
4.	handel	1 mp/40 m ² pow. sprzedaży
5.	hotele	1 mp/30 m ² pow. użytkowej lub 2-4 miejsc noclegowych
6.	restauracje, kawiarnie, bary	1 mp/30 m ² pow. użytkowej

7.	pozostała	1 mp/50 m ² pow. użytkowej obiektów usługowych
----	-----------	---

- 2) dla istniejącej zabudowy ustala się nakaz realizacji miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej, na której jest położona zabudowa, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli nr 4 z dopuszczeniem bilansowania miejsc parkingowych w granicach ulic gminnych oraz na parkingach ogólnodostępnych;
- 3) bilansowanie miejsc parkingowych w granicach dróg gminnych oraz na parkingach ogólnodostępnych dotyczy istniejącej zabudowy, która podlegać będzie przebudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania, wyłącznie w przypadku braku technicznych możliwości zlokalizowania miejsc parkingowych w obszarze działki budowlanej;
- 4) bilansowanie miejsc parkingowych ustala się, jako budowę nowych miejsc parkingowych w granicach terenów określonych w pkt 3, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w ramach ilości miejsc parkingowych wyliczonych zgodnie z tab. nr 4 ustala się minimalną ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:
 - a) 1 mp przy liczbie miejsc na parkingu od 5 do 20,
 - b) 2 mp przy liczbie miejsc na parkingu od 21 do 60,
 - c) 4% przy liczbie miejsc na parkingu powyżej 61;
- 6) minimalną ilość miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na drogach publicznych oraz oznaczonych strefach ruchu i zamieszkiwania ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) realizację miejsc parkingowych w obszarze planu w formie napowierzchniowych i podziemnych parkingów, wbudowanych garaży w budynki mieszkaniowe i usługowe, mechanicznych parkingów wielopoziomowych;
- 8) na terenach oznaczonych symbolem **1.U/KS**, **2.U/KS**, **4.U/KS**, **5.U/KS**, **1.KS/KSg**, **1.KS**, w których dopuszczona została zabudowa garażowa, ustala się nakaz realizacji garaży wyłącznie w formie wielopoziomowych parkingów i garaży lub wbudowanych w obiekty handlowe;
- 9) zakazuje się budowy parterowych pojedynczych garaży lub zespołu garaży za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **MN** i **MN/U**.

DZIAŁ III.

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych w obszarze planu

Rozdział 12.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.MW**, **2.MW**, **3.MW**, **4.MW**, **5.MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 17;
 - 2) geometria dachu: dach płaski z attyką;
 - 3) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;

- 4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 50 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
 6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
 7. Dopuszcza się rozwiązania elewacji w formie murali na ścianach szczytowych budynków wielorodzinnych.
 8. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.
 9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **6.MW**, **7.MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 15;
 - 2) geometria dachu: dach płaski z attyką;
 - 3) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;
 - 4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
 6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
 7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.
 8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **8.MW**, **10.MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,8.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 15;
 - 2) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 3) kąt nachylenia połaci dachu: od 12 do 30°;
 - 4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;

- 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 50 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
- 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **9.MW**, **11.MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,8.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 15;
 - 2) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 3) kąt nachylenia połaci dachu: od 12 do 30°;
 - 4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;
 - 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym;
 - 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.
8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **12.MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.

5. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;
- 2) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;
- 3) dopuszcza się kształtowanie dachów w formie tarasów;
- 4) dopuszcza się realizację budynku lub zespołu budynków w układzie tarasowym;
- 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły;

- 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym;
- 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

7. Obowiązują ustalenia § 16 ust. 2

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **13. MW** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;
 - 2) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;
 - 3) dopuszcza się kształtowanie dachów w formie tarasów;
 - 4) nakaz realizacji budynku lub zespołu budynków w układzie tarasowym co najmniej od strony terenu oznaczonego symbolem 3.ZP;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły;
 - 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym;
 - 7) nakaz realizacji dominanty architektonicznej w postaci wyróżniającej się formy architektonicznej w miejscu wskazanym na rysunku planu;
 - 8) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

7. Obowiązują ustalenia § 16 ust. 2

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.M** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.75.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 3) kąt nachylenia połaci dachu: od 30 do 45°;
 - 4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;

- 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;
- 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;
- 7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Teren znajduje się w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.75.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 3) kąt nachylenia połaci dachu: od 30 do 45°;
 - 4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni, terakoty lub brązu;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie lub do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;
 - 7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5 i § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm od strony ulic publicznych.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolu **1.MW/U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami [%]: 30.
5. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 15.
6. Zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 15;
 - 2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 3) kąt nachylenia połaci dachu: od 12 do 40°;
 - 4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni lub terakoty;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczającej teren 1.MW/U z 7.U;

- 6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m;
- 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.MW/U

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 16;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 65 m;
- 3) geometria dachu: dach płaski z attyką;
- 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania zabudowy usługowej:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 65 m;
- 3) geometria dachu: dach płaski z attyką;
- 4) układ ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

7. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy usługowej jak w ust. 6, §8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

8. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 39. Ustalenia szczegółowe terenu o symbolu 1.MN/U w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,2.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy;

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:

- 1) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5;
- 2) dla budynków gospodarczych obowiązują odpowiednie ustalenia zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 5.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **2.MN/U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;

2) geometria dachu: dach wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 12° do 30°;

4) pokrycie dachu w kolorze grafitowym;

5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 40 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę szeregową lub w innym układzie geometrycznym;

7) nakaz realizacji elewacji budynku, od strony przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Część terenu położona jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **3.MN/U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 12° do 45°;

4) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;

5) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę szeregową lub w innym układzie geometrycznym;

7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **4.MN/U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 15.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 65 m;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach mansardowy;
 - 4) układ ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.MW/U/ZD** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi: 1,6.
4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,75
5. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi [%]: 30.
6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 15.
7. Zasady kształtowania zabudowy
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi [m]: 16;
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej [m]: 10;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;
 - 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynków wzajemnie równoległy lub prostopadły do linii zabudowy;
 - 5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 40 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 6) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 7) nakaz realizacji dominanty architektonicznej na przedłużeniu ul. Księcia Henryka Pobożnego;
 - 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
8. Dla zabudowy wielorodzinnej i wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń od strony terenów kolejowych.
9. Zasady kształtowania zabudowy ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem zabudowy kontenerowej.

10. Część terenu położona jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5.

11. Część terenu znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 9.

12. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.

5. Zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 40 m;

3) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową;

4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5) nakaz realizacji elewacji budynku od strony terenów kolejowych i przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Część terenu znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 9.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **2.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12;

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 140 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;

3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;

4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;

5) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;

6) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;

7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **3.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 45 m;
 - 3) geometria dachu: wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia połaci dachu: od 20 do 30°;
 - 5) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;
 - 6) układ ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 8) nakaz wykonania każdej elewacji w 30% powierzchni z cegły klinkierowej;
 - 9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **4.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,50.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 100 m;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;
 - 5) pokrycie dachu wielospadowego w kolorze zgaszonej czerwieni;
 - 6) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
6. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 48. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **5.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,6.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 0.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 5;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 80 m;
- 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
- 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;
- 5) pokrycie dachu wielospadowego w kolorze zgaszonej czerwieni;
- 6) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 49. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **6.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,4.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką;
 - 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 50. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **7.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 16;
 - 2) minimalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 3) maksymalna wysokość dominanty [m]: 20 m;
 - 4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 45 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;

- 5) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym układzie połaci;
- 6) kąt nachylenia połaci dachu: do 40°;
- 7) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonych w terenie linii zabudowy lub ścian istniejących budynków;
- 8) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 9) nakaz realizacji dominanty na osi „ciągu pieszego - oś widokowa” wskazanej na rysunku planu;
- 10) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania zabudowy sakralnej:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 20;
- 2) minimalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 3) maksymalna wysokość dominanty [m]: 25 m;
- 4) gabaryty budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 65 m,
- 5) geometria dachu: dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
- 6) kąt nachylenia połaci dachu: do 40°;
- 7) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonych w terenie linii zabudowy lub ścian istniejących budynków;
- 8) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 9) nakaz realizacji dominanty na osi „ciągu pieszego - oś widokowa” wskazanej na rysunku planu;
- 10) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

7. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 6, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 51. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **8.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 15.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 75 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę szeregową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 3) geometria dachu: dach płaski;
 - 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 52. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **9.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,4.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 60 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
- 3) geometria dachu: dach płaski;
- 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do ścian istniejących budynków;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 53. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **10.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
- 3) geometria dachu: dach płaski;
- 4) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Część terenu położona jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 54. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **11.U, 12.U** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m;
- 3) geometria dachu: dach symetryczny wielospadowy;

- 4) kąt nachylenia połaci dachu: od 12 do 30°;
- 5) pokrycie dachu w kolorze zgaszonej czerwieni;
- 6) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonych w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 7) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 55. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.U/KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę szeregową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;
 - 6) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
 - 7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 56. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **2.U/KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 6) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 57. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **3.U/KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę szeregową lub w innym układzie geometrycznym;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką;
 - 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie lub nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 5) nakaz realizacji elewacji budynku od strony przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 58. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **4.U/KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,6.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej od ul. Kazimierza Odnowiciela – 50 m;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: do 30°;
 - 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do istniejących budynków na danym terenie;
- 6) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 59. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **5.U/KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 15.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m;
- 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
- 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 60. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.U/ZD** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,3.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;
- 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym;
- 3) geometria dachu: płaski z attyką;
- 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Zasady kształtowania zabudowy ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem zabudowy kontenerowej.

7. Część terenu znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 9.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 61. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.US** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,1.
 2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.
 3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.
 4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 70.
 5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
- 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 6;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 55 m, z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę w innym układzie geometrycznym;
 - 3) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;
 - 4) kąt nachylenia połaci dachu: do 30°;

- 5) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 6) nakaz realizacji elewacji budynku od strony przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;
- 7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Teren położony jest w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 62. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.ZP/US**, **2.ZP/US**, **3.ZP/US**, **4.ZP/US** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, budowli sportowych, placów zabaw.

2. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 50.

3. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.

4. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 63. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **5.ZP/US** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,1.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 50.

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 6;

2) geometria dachu: dach płaski z attyką lub dach dowolny o symetrycznym układzie połaci;

3) kąt nachylenia głównych połaci dachu: do 30°;

4) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych;

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Teren położony jest w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 64. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,4.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.

5. Zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 45 m;

3) geometria dachu: dach płaski;

4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- 5) nakaz realizacji elewacji budynku, od strony kolei i przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;
- 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Część terenu znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 9.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 65. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach: **2.KS, 3.KS, 4.KS, 5.KS** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, z dopuszczeniem obiektów małej architektury.
2. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.
3. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.
4. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 66. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.KS/KSg** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,4.
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.
5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 8;
 - 2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej –120 m;
 - 3) geometria dachu: dach płaski;
 - 4) układ głównych ścian zewnętrznych budynku wzajemnie równoległy lub prostopadły do obowiązującej linii zabudowy;
 - 5) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku od strony przestrzeni publicznych, jako elewacji eksponowanych;
 - 6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.
6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy jak w ust. 5, § 8 ust. 2, 3, 4, 5 i 6.
7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.
8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 67. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.ZC, 2.ZC, 3.ZC** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Zakaz zabudowy nowymi obiektami kubaturowymi, z dopuszczeniem kolumbaryów, obiektów małej architektury i obiektów zabudowy uzbrojenia technicznego.
2. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.
3. Tereny cmentarzy znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia rozdziału 5.
4. W obszarze terenu 2.ZC znajdują się obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują ustalenia rozdziału 5.
5. W obszarze terenu 2.ZC znajdują się obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków niewpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują ustalenia rozdziału 5.
6. Część terenu 3.ZC położona jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5.
7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 68. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 5.ZP, 6.ZP, 7.ZP, 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP, 11.ZP** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, z dopuszczeniem obiektów małej architektury i obiektów zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 80.

3. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

4. Teren o symbolu 11.ZP położony jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków.

5. Tereny o symbolach: 7.ZP, 8.ZP, 11.ZP położone są w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9

§ 69. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **4.ZP** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,1.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 60.

5. Zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 6;

2) geometria dachu: dach symetryczny wielospadowy;

3) kąt nachylenia połaci dachu: do 40°;

4) nakaz realizacji wszystkich elewacji budynku, jako elewacji eksponowanych

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2.

6. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 70. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.ZD, 2.ZD** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,05.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 70.

6. Zasady kształtowania zabudowy ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem zabudowy kontenerowej.

7. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 71. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu **1.ZD/ZP, 2.ZD/ZP** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,05.

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05.

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 70.

5. Zasady kształtowania zabudowy ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem zabudowy kontenerowej.

6. Część terenów znajduje się w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9.

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 72. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolu, **1.G, 1.K** w odniesieniu do działki budowlanej:

1. Zabudowa w oparciu o przepisy odrębne.

2. Część terenu **1.K** znajduje się w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego i w granicy strefy ochronnej od stopy wałów przeciwpowodziowych, dla którego obowiązują ustalenia rozdziałów 7 i 9.

3. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 73. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.KD-Gp(KD-Z), 2.KD-Gp(KD-Z), 3.KD-Gp(KD-Z)**:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą komunikacji samochodowej i potrzebami ruchu pieszego i rowerowego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) wiat przystanków autobusowych i punktów handlowych o maksymalnych gabarytach 4 m x 4 m i wysokości 3 m, tworzących techniczną całość;
- 3) samoobsługowych wypożyczalni rowerowych;
- 4) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II

§ 74. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.KD-Z ÷ 5.KD-Z, 1.KD-L ÷ 7.KD-L**:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą komunikacji samochodowej i potrzebami ruchu pieszego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) wiat przystanków autobusowych i punktów handlowych o maksymalnych gabarytach 4 m x 4 m i wysokości 3 m, tworzących całość techniczną;
- 3) samoobsługowych wypożyczalni rowerowych;
- 4) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Część terenu oznaczonego symbolem 1.KD-Z i 5.KD-Z położona jest w obszarze wpisanym do ewidencji zabytków, obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 5.

3. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 75. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.KD-D ÷ 9.KD-D**:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą komunikacji samochodowej i potrzebami ruchu pieszego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) samoobsługowych wypożyczalni rowerowych;
- 3) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 76. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.KDW, 2.KDW, 3.KDW**:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą komunikacji samochodowej i potrzebami ruchu pieszego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 77. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach **1.Kpj ÷ 7.Kpj**:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą komunikacji samochodowej i potrzebami ruchu pieszego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

§ 78. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolach 1.Kp ÷ 9.Kp:

1. Zakaz zabudowy obiektami i urządzeniami niezwiązanymi z obsługą i potrzebami ruchu pieszego z wyjątkiem:

- 1) obiektów małej architektury;
- 2) budowli zabudowy uzbrojenia technicznego.

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II.

Rozdział 13.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych

§ 79. Powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

- 1) **1500 m²** - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej wolno stojącej na terenach oznaczonych symbolami: **MW, MW/U, MW/U/ZD**;
- 2) **800 m²** - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej w układzie pierzejowym na terenach oznaczonych symbolami: **MW, MW/U, MW/U/ZD**;
- 3) **1000 m²** - dla zabudowy usługowej wolno stojącej na terenach oznaczonych symbolami: **MW/U, U, MW/U/ZD, U/KS, U/ZD**;
- 4) **600 m²** - dla zabudowy usługowej w układzie pierzejowym, szeregowym na terenach oznaczonych symbolami: **MW/U, U, MW/U/ZD, U/KS, U/ZD**;
- 5) **550 m²** - dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wolno stojącej na terenach oznaczonych symbolami: **MN, MNU**;
- 6) **400 m²** - dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami: **MN, MNU**;
- 7) **350 m²** - dla zabudowy szeregowej mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na terenach oznaczonych symbolami: **MN, MNU**;
- 8) **3000 m²** - dla zabudowy usług sportu i rekreacji na terenach oznaczonych symbolami: **ZP/US** i **US**.

Rozdział 14.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 80. Ustala się tymczasowe zagospodarowanie w zakresie dopuszczenia realizacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych na czas prowadzenia budowy.

DZIAŁ IV.

Ustalenia końcowe


§ 81. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

§ 82. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 83. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Dzięcielski



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/356/17

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11 i 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), rozstrzygnięcia w przedmiocie uwag nie podejmuje się.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/356/17

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073).

W związku z uchwaleniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów wystąpią następujące zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – budowa i rozbudowa dróg publicznych.

Plan dopuszcza rozwój infrastruktury technicznej, remonty i przebudowy istniejącej infrastruktury oraz urządzenie terenów zieleni urządzonej. Realizacja tych zadań będzie się odbywać ze środków własnych gminy oraz wszelkich środków pomocowych, funduszy unijnych z możliwością partycypacji innych jednostek organizacyjnych i inwestorów indywidualnych.