

UCHWAŁA NR 548/LVII/2010

RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonía w Koszęcinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr 328/XXXVI/2009 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Ligonía, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w rejonie ul. Ligonía, w Koszęcinie, w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) drodze dostępu publicznego – należy przez to rozumieć drogi publiczne i drogi wewnętrzne zapewniające dostęp do działki;
- 2) działce – należy przez to rozumieć zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy;
- 3) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną budynku;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;
- 5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- 6) powierzchni ogólnej – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich nadziemnych kondygnacji budynku;
- 7) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie zagospodarowanie terenu, które powinno przeważać na danym terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;

- 8) tektonice elewacji – należy przez to rozumieć jedność, zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne, w tym wątki ceglane, itp.);
- 9) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;
- 10) usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, obsługi bankowej, handlu, usług turystyki, oraz inne podobne;
- 11) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%];
- 12) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%].

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 4. Ustalenia niniejszego rozdziału obowiązują o ile ustalenia zawarte w rozdziale 10 nie stanowią inaczej.

§ 51. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych w kolumnie 1. tabeli nr 1 symbolem literowym. Zasady dopuszczania innych funkcji i zakazy określa 3. kolumna tabeli. Tabela nr 1 – przeznaczenie terenów

przeznaczenie terenu	przeznaczenie terenu	przeznaczenie terenu
symbol literowy	nazwa przeznaczenia	dopuszczenia / zakazy
1	2	3
MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	dopuszcza się przeznaczenie max 30% powierzchni ogólnej budynku mieszkalnego pod usługi użyteczności publicznej, zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t
MN/U	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / usługowej	dopuszcza się realizację jednego przeznaczenia lub obu razem
ZL	lasy	zakazuje się zabudowy
KD	tereny dróg publicznych klasy: D – dojazdowa L – lokalna	dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury drogowej, dopuszcza się urządzenia i sieci infrastruktury technicznej

2. Ustala się, że lokalizacja zabudowy garażowej, gospodarczej, zieleni urządzonej, miejsc parkingowych na działce oraz ciągów pieszych, dróg wewnętrznych w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi a przeznaczonych pod zabudowę kubaturową jest zgodna z planem.
3. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 500 m². Likwidacja obiektu lub urządzenia infrastruktury technicznej powoduje zmianę

przeznaczenia tego terenu na przeznaczenie terenu przyległego.

4. Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu.

§ 6. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki

przeznaczenie terenu	maksymalny wskaźnik zabudowy	minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
1	2	3
MN	30	45
MN/U	45	25

§ 71. Ustala się parametry kształtowania zabudowy zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy

przeznaczenie zabudowy	max wysokość zabudowy [m]	układ głównej kalenicy budynku	geometria dachuspadek głównych połaci
1	2	3	4
MN	10	kalenica prostopadła lub równoległa do ulicy lub granicy działki	dach stromy, symetryczne nachylenie połaci dachowych – $30^{\circ} \div 40^{\circ}$; dach mansardowy
MN/U	11	kalenica prostopadła lub równoległa do nieprzekraczalnych linii zabudowy	dach stromy, symetryczne nachylenie połaci dachowych - $30^{\circ} \div 40^{\circ}$; dach mansardowy

2. Dopuszcza się zachowanie lub odtworzenie budynku o układzie kalenicy nie spełniającym kryteria określone w tabeli nr 3.

3. Ustala się następujące zasady budowy obiektów garażowych i gospodarczych:

- 1) wysokość: do 6 m dla obiektów z dachami stromymi, do 3,5 m dla obiektów o dachach płaskich;
- 2) geometria dachu stromego: dach dwu lub wielospadowy, symetryczny;
- 3) spadki połaci dachowych: jak w budynku o funkcji podstawowej z tolerancją do 20% w granicach $25 \div 45$ stopni;
- 4) dopuszcza się dach płaski wtedy gdy projektowany obiekt położony będzie za budynkiem o funkcji podstawowej i minimum 20 m od dróg dostępu publicznego.

§ 8. Ustala się następujące zasady kształtowania ład przestrzennego:

1) zasady realizacji zabudowy wzdłuż dróg dostępu publicznego:

- a) wzdłuż nieprzekraczalnych linii zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 4,
- b) odległość zabudowy od dróg wewnętrznych wyznaczonych na podstawie ustaleń planu: min 5 m,
- c) dopuszcza się tolerancję usytuowania głównej kalenicy do 25° na łukach dróg lub wokół placów wtedy gdy ustalenia planu określają układ równoległy lub prostopadły do linii zabudowy lub granicy działki;

2) zasady kształtowania zabudowy:

- a) dopuszcza się stosowanie naczółków, lukarn, okien dachowych bez limitowania nachylenia połaci daszków,
- b) zakazuje się dachów o przesuniętej w pionie kalenicy,
- c) zakazuje się stosowania płyt elewacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,
- d) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku wolnostojącego o przeznaczeniu podstawowym terenu – 8 m;

3) zasady lokalizacji zabudowy w odniesieniu do granicy z sąsiednią działką:

- a) dopuszcza się zabudowę w odległości równej lub większej niż 3 m,
- b) dopuszcza się realizację zabudowy bezpośrednio przy granicy:
 - jeżeli na sąsiedniej działce budynek położony przy granicy ma funkcję zgodną lub zbliżoną do funkcji projektowanego budynku – kryteriami dla nowej zabudowy w zakresie elewacji, wysokości zabudowy i geometrii dachu jest istniejący budynek,
 - jeżeli projektowane zagospodarowanie i zabudowa nie naruszają przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
- c) dopuszcza się zabudowę garażową i gospodarczą przy granicy wtedy gdy spełnią wymagania określone w § 7 ust. 3 pkt 4,
- d) w przypadku przebudowy istniejącego budynku położonego w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki obowiązują przepisy odrębne;

4) zasady rozbudowy:

- a) budynku krytym dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10% nie przekraczając 40°,
- b) budynku krytym dachem płaskim: rozbudowa winna być kryta dachem płaskim,
- c) budynku krytym dachem mansardowym: rozbudowa winna być kryta dachem mansardowym lub stromym,
- d) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem stanowiącym powierzchnię użytkową wyżej położonej kondygnacji, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25 m²;
- e) tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;

5) zasady nadbudowy:

- a) dopuszczalna wysokość: zgodna z ustaleniami dla terenu,
- b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami dla terenu,
- c) zakazuje się nadbudowy budynków krytych dachem płaskim kolejną kondygnacją krytą dachem płaskim;

6) zasady budowy ogrodzeń:

- a) wysokość od strony dróg dostępu publicznego – do 1,60 m, w tym pełne do wysokości 0,60 m, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń nie spełniających przedmiotowego kryterium,

- b) dopuszcza się mur pełny o wysokości 1,60 m na granicy z terenami lasu oznaczonych symbolem ZL,
- c) zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody

§ 9. Ustala się:

- 1) na terenach MN/U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
- 2) na terenach MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) do celów grzewczych należy planować stosowanie paliw ekologicznych;
- 4) gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
- 5) gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
- 6) działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. Na obszarze planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki – nie ustala się zasad ochrony.

Rozdział 4

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 11. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne;
- 2) w strefach ruchu pieszego zakazuje się stosowania nawierzchni bitumicznych;
- 3) w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wypoczynku z zielenią towarzyszącą;
- 4) obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością stylu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów;
- 5) powierzchnię biologicznie czynną realizować jako zieleń urządzoną;
- 6) usytuowanie sztyldów winno spełniać następujące warunki:
 - a) dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji w pasie 1,50 m od wejścia / wjazdu na posesję,
 - b) umieszczone na elewacji budynku;

- nie mogą deformować bryły ani zakłócać fasady,
- wyłącznie do wysokości stropu nad 1. kondygnacją, w pasie max 1,5 m wokół wejścia do budynku;

7) usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

- a) zakazuje się umieszczania na ogrodzeniu posesji,
- b) ustala się moduł projektowy reklamy 30 x 60 cm,
- c) umieszczone na elewacji budynku:
 - do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,
 - powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości minimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,80 m zajmując maksymalnie 20% powierzchni elewacji,
- d) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,80 m i szerokości do 1,8 m w minimalnej odległości 3,00 m od linii rozgraniczających drogi dostępu publicznego.

Rozdział 5

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 12. W granicach planu występuje obszar chroniony na podstawie przepisów Prawa wodnego:

- 1) obszar GZWP nr 327 – „Zbiornik Lubliniec – Myszków”.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 141. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:

- 1) podział nieruchomości winien uwzględnić wskaźniki zagospodarowania terenu;
 - 2) dopuszcza się ustanowienie służebności drogowej do jednej działki, min. szerokość przejazdu: 3,6 m;
 - 3) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej zabudowę jednorodzinną wolnostojącą – 0,05 ha;
 - 4) front działek wydzielonych pod zabudowę wolnostojącą nie może być mniejszy niż 16 metrów.
- 2.** Ustala się warunki podziału pod drogę wewnętrzną niewyznaczoną na rysunku planu a dopuszczoną do ruchu samochodowego:
- 1) minimalna szerokość w przypadku dojazdu do jednej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową: 3,6 m o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 - 2) minimalna szerokość w przypadku dwustronnego włączenia do układu komunikacyjnego: 6 m;
 - 3) wyznaczenie drogi wewnętrznej realizowanej jako sięgacz:
 - minimalna szerokość 8,0 m,

- w przypadku uznania drogi wewnętrznej jako drogi pożarowej plac do zawracania winien mieć wymiary min. 20x20 m.

3. Ustala się warunki podziału pod ciągi pieszce:

- a) minimalna szerokość: 1,5 m.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 15. Na rysunku planu nie występują obszary podlegające ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 161. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na działce zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4 – miejsca parkingowe

funkcja obiektu	ilość miejsc parkingowych	jednostka odniesienia
1	2	3
budynki mieszkalne (mieszkania)	1 ÷ 2	1 mieszkanie lub dom jednorodzinny
biura i budynki administracji	1	30 ÷ 40 m ² pow. użytkowej
pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura wysyłkowe, itp)	1	20 ÷ 30 m ² pow. użytkowej
sklepy i punkty usługowe do 30 m ² powierzchni sprzedaży / obsługi klientów	min. 1	
sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 30 m ²	1 (ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep)	30 - 50 m ² pow. użytkowej
restauracje	1	4 ÷ 8 m ² pow. dla gości
hotele, pensjonaty, schroniska, domy opieki	1	2 ÷ 6 łóżek
przedszkola, żłobki	1 (minimum 2 miejsca)	20 ÷ 30 dzieci
warsztaty samochodowe	4	1 stanowisko napraw
myjnie samochodowe	2	1 stanowisko do mycia

2. Dla dróg ustala się:

1) drogi publiczne KD-L (droga gminna):

- a) klasa drogi: dojazdowa,
- b) przekrój uliczny, obustronny chodnik;

2) drogi publiczne KD-D (droga gminna):

- a) klasa drogi: dojazdowa,
 - b) przekrój uliczny, min jednostronny chodnik;
- 3) drogi wewnętrzne:
- a) klasa drogi: ciągi pieszo-jezdne, ulice,
 - b) warunki wydzielenia geodezyjnego pod drogi wewnętrzne określają przepisy rozdziału 6.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 171. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych studni do czasu podłączenia się do sieci wodociągowej.
2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków opadowych:
 - 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia obszarów zainwestowania w systemy kanalizacji deszczowej;
 - 2) ustala się konieczność podczyszczania ścieków wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały normom jakościowym.
3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
 - 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia terenów zainwestowania w system kanalizacji sanitarnej, podłączony do oczyszczalni ścieków;
 - 2) dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków do szczelnych, bezodpływowych, okresowo wybieralnych zbiorników;
 - 3) ustala się konieczność podczyszczania ścieków wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym.
4. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:
 - 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących linii z możliwością ich rozbudowy;
 - 2) na obszarze planu wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia pod powierzchnią terenu.
5. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci teletechnicznych:
 - 1) sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią terenu;
 - 2) dopuszcza się budowę linii napowietrznych tylko w przypadku gdy nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.
6. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki cieplnej:
 - 1) gospodarka cieplna powinna zostać oparta na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym lub na paliwach ropopochodnych;

- 2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym);
- 3) zakazuje się lokalizowania zbiorników na gaz w pasie terenu działki położonym między liniami rozgraniczającymi dróg dostępu publicznego a ścianą budynku.

§ 181. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub realizacja urządzeń jest możliwa na obszarze planu. Wielkość terenu przeznaczanego pod urządzenia infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 500 m². Dopuszcza się wydzielenie na ten cel działki gruntu, do której dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu pożarowego.

2. Dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 10

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych planem

Art. . Ustalenia niniejszego działu dotyczą budowy nowych budynków.

2. Zasady rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków określają odpowiednie przepisy rozdziału 1.
3. Układ głównej kalenicy ustalony dla poszczególnych terenów dotyczy tych budynków, których ściana frontowa usytuowana jest:
 - 1) do 30 m od linii rozgraniczających z drogą wojewódzką;
 - 2) do 20 m od linii rozgraniczających z drogą KD-L;
 - 3) do 16 m od linii rozgraniczających z drogą KD-D;
 - 4) układu wzdłuż dróg wewnętrznych wyznaczonych na podstawie ustaleń planu nie określa się, obowiązują zasady zawarte w rozdziale 1.

§ 20. Ustalenia dla terenów:

- 1) 1.MN:
 - a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału równoległe, prostopadłe do drogi KD-D; dopuszcza się tolerancję do 15°,
 - b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej granicy działki, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;
- 2) 2.MN:
 - a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału równoległe, prostopadłe do drogi KD-L,
 - b) układ głównej kalenicy: równoległy do drogi KD-L, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;
- 3) 3.MN:
 - a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału prostopadłe do drogi KD-L,
 - b) układ głównej kalenicy: równoległy do drogi KD-L, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

4) 4.MN:

- a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału równoległe, prostopadłe do drogi KD-L,
- b) układ głównej kalenicy: równoległy do drogi, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

5) 5.MN:

- a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału równoległe, prostopadłe do drogi KD-L,
- b) układ głównej kalenicy: równoległy do drogi, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

6) 6.MN:

- a) dopuszcza się zmianę przeznaczenia pod zalesienie, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

7) 1.MN/U:

- a) dopuszcza się warsztaty i myjnie samochodowe na działkach graniczących z drogą wojewódzką, posiadających dostęp do drogi gminnej,
- b) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału równoległe, prostopadłe do drogi KD-L; dopuszcza się tolerancję do 15°,
- c) układ głównej kalenicy:
 - wzdłuż drogi wojewódzkiej: równoległy do bocznej granicy działki,
 - wzdłuż drogi KD-L: równoległy do niej,
 - wzdłuż drogi KD-D: prostopadły do bocznej granicy działki, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

8) 2.MN/U:

- a) zasady podziału terenu: linie projektowanego podziału prostopadłe do drogi KD-L,
- b) układ głównej kalenicy: równoległy do drogi KD-L, pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1;

9) 1÷3.ZL: ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 1.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 21. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

**Przewodniczący Rady Gminy
w Koszęcinie**

Michał Anioł

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 548/LVII/2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały 548/LVII/2010

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 548/LVII/2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały 548/LVII/2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 548/LVII/2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały 548/LVII/2010